

# TERMÉKADATLAP

## Cabinet LED Corner Sensor 350mm

Cabinet LED Corner | Alacsony feszültségű, rejtett sarokvilágító lámpatestek

### Alkalmazási területek

- Polc- és rejtett világítás



### Termékelőnyök

- Alacsony feszültségű lámpatest külső működtetővel történő egyenáramú működéshez
- Sarokba is beépíthető
- Homogén fényeloszlás
- Könnyen és gyorsan felszerelhető szinte minden felületre (ragasztószalag vagy csavar segítségével)

### Termékjellemzők

- Fényáram: akár 480 lm
- Érzékeli a mozgásokat az infravörös mozgásérzékelő előtt 5 cm-re
- Fokozat nélküli szabályozás az infravörös mozgásérzékelő legalább egy másodperc időtartamig, 5 cm távolságban történő letakarásával
- Anyaga: alumínium
- Color: silver
- Két hosszúságban kapható: 35 és 55 cm



– Egy- és kétlámpateszt változatban is kapható

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény                    | 5,00 W           |
| Névleges feszültség                      | 220...240 V      |
| Hálózati frekvencia                      | 50...60 Hz       |
| Névleges áram                            | 50,000 mA        |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A | -                |
| Teljesítménytényező (λ)                  | > 0,5            |
| Védelmi osztály                          | II               |
| Üzem mód                                 | Külső LED-előtét |

Fotometriai adatok

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Fényáram                                 | 320 lm              |
| Benne lévő fényforrások teljes fényárama | 400 lm              |
| Fényhasznosítás                          | 64 lm/W             |
| Színhőmérséklet                          | 3000 K              |
| Színhőmérséklet (megnevezés)             | Melegfehér          |
| Színvisszaadási index, Ra                | ≥80                 |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás      | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778 | RG1                 |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471 | RG0                 |
| Sugárzási szög                           | 100 °               |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hossz          | 350,00 mm |
| Szélesség      | 40,70 mm  |
| Magasság       | 23,00 mm  |
| Product weight | 248,00 g  |
| Kábelhossz     | 1500 mm   |



Cabinet LED Corner 35cm

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Termék színe       | Szürke                        |
| Ház színe          | Szürke                        |
| Felépítmény anyaga | L POLIKARBON. (PC)/AKRILONIT. |
| Burkolat anyag     | Polikarbonát (PC)             |
| Higanytartalom     | 0.0 mg                        |

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány       | -20...+40 °C              |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány         | -30...+70 °C              |
| Csatlakozás típusa                     | Csatlakozó típusa: C (EU) |
| Védelem típusa                         | IP20                      |
| IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM] | IK03                      |
| Szabályozható fényerejű                | Igen                      |
| Type of mounting [calc.]               | Surface                   |
| Rögzítési hely                         | Szekrény-alulvilágítók    |
| Felhasználási környezet                | Beltér                    |
| Fényforrással                          | Igen                      |
| Cserélhető fényforrás                  | Nem                       |

Élettartam

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Kapcsolási ciklusok száma   | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Érzékelő típusa                     | Mozgásérzékelő       |
| Érzékelőtechnológia                 | Infravörös/fotocella |
| Mozgásérzékelő észlelési tartománya | 5 cm                 |

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Szabványok                       | CE / EAC       |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem            |
| Cserélhető LED-modul             | Nem cserélhető |

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Fényforrások száma | empty |
|--------------------|-------|

berendezés\_tartozékok

- Külső hálózati adapter (kábelhossz: 1,5 m) mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

|                                                                                  | Dokumentumok és tanúsítványok               | Dokumentumnév               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | CABINET LED CORNER          |
|  | Jogi információk                            | Legal insert B-not dimmable |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | CE Declaration Cabinet LED  |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4058075268227 | Hajtogatott doboz<br>1    | 71 mm x 71 mm x 400 mm                     | 317.00 g  | 2.02 dm³  |
| 4058075268234 | Shipping box<br>8         | 426 mm x 313 mm x 174 mm                   | 2916.00 g | 23.20 dm³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.