

TERMÉKADATLAP

Cabinet LED Panel Sensor 300x200mm Two Light

Cabinet LED Panel | Alacsony feszültségű, rejtett négyszögletes lámpatestek

Alkalmazási területek

- Polc- és rejtett világítás



Termékelőnyök

- Alacsony feszültségű lámpatest külső működtetővel történő egyenáramú működéshez
- Nagyon vékony kialakítás
- Homogén fényeloszlás
- Könnyen és gyorsan felszerelhető szinte minden felületre (ragasztószalag vagy csavar segítségével)

Termékjellemzők

- Fényáram: akár 450 lm
- Érzékeli a mozgásokat az infravörös mozgásérzékelő előtt 5 cm-re
- Fokozat nélküli szabályozás az infravörös mozgásérzékelő legalább egy másodperc időtartamig, 5 cm távolságban történő letakarásával



- Anyaga: alumínium
- Termék színe: fehér
- Egy- és kétlámpateszt változatban is kapható

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	14,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	140,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	900 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	960 lm
Fényhasznosítás	64 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	300,00 mm
Szélesség	200,00 mm
Magasság	8,00 mm
Product weight	1076,00 g
Kábelhossz	1500 mm



Cabinet LED Panel 30x20

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	L AKRILONIT. BUTAD. SZTIRÉN (A
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Szekrény-alulvilágítók
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Mozgásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Infravörös/fotocella
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	5 cm

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	empty
--------------------	-------

berendezés_tartozékok

- Külső hálózati adapter (kábelhossz: 1,5 m) mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	CABINET LED PANEL
	Jogi információk	Legal insert B-not dimmable
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration Cabinet LED

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075268340	Hajtogatott doboz 1	38 mm x 204 mm x 400 mm	1164.00 g	3.10 dm³
4058075268357	Shipping box 8	450 mm x 392 mm x 171 mm	9851.00 g	30.16 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.