


TERMÉKADATLAP

Linear LED Slim 500mm + RC

Linear LED Slim RGBW | Nagyfeszültségű rejtett lámpatestek RGBW-technológiával

Alkalmazási területek

- Polc- és rejtett világítás



Termékelőnyök

- Közvetlen csatlakozás AC működtetőhöz integrált előtéttel
- Vékony és elegáns dizájn
- Homogén fényeloszlás
- Könnyen és gyorsan felszerelhető szinte minden felületre (ragasztószalag vagy csavar segítségével)

Termékjellemzők

- Fényáram: akár 350 lm
- Hagyományos működtetés, színváltás és szabályozás távvezérlővel
- Anyaga: alumínium
- Color: silver
- Két hosszúságban kapható: 30 és 50 cm
- 30 cm-es változatok esetén akár 10 lámpatest, 50 cm-es változatok esetén akár 5 lámpatest is sorolható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	6,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	70,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	350 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	530 lm
Fényhasznosítás	58 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	500,00 mm
Szélesség	49,00 mm
Magasság	18,00 mm
Product weight	430,00 g
Kábelhossz	1500 mm



LINEAR LED SLIM 50CM RGBW

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Alumínium Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Szekrény-alulvilágítók
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Li-fém gombelem
Akkumulátorméret	CR2025
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	150 mAh

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
----------------------	----------------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	empty
--------------------	-------

berendezés_tartozékok

- Külső kábel (1,5 m) mellékelve
- Rögzített csatlakozó és rugalmas összekötő kábel mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezetékek karnyújtásnyira található.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a légyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LINEAR LED SLIM RGBW
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LINEAR LED SLIM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075227675	Hajtogatott doboz 1	41 mm x 71 mm x 629 mm	489.00 g	1.83 dm ³
4058075227682	Shipping box 8	645 mm x 303 mm x 98 mm	4951.00 g	19.15 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.