

TERMÉKADATLAP

Linear LED Turn 557mm

Linear LED Turn | Dönthető rejtett lámpatest



Alkalmazási területek

- Rejtett világítás
- Csak beltéri használatra

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors sorolás az egyszerű csatlakozórendszernek köszönhetően
- Nagyon homogén fény
- Akár 10 lámpatest is sorolható

Termékjellemzők

- Ház anyaga: alumínium



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	10,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	48,000 mA
Bekapcsolási túláram	12 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	70
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	70
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	70
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	620 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1000 lm
Fényhasznosítás	83 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	100 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	557,00 mm
Szélesség	60,00 mm
Magasság	24,00 mm
Product weight	419,00 g
Kábelhossz	1500 mm



PG Linear LED Turn 557mm MiPRC

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Ezüst
Ház színe	Ezüst
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Szekrény-alulvilágítók
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

berendezés_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

– A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezetékek karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LINEAR LED TURN
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LINEAR LED TURN 557MM 830 SOKEXT

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075227972	Hajtogatott doboz 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	495.00 g	1.70 dm ³
4058075227989	Shipping box 8	642 mm x 167 mm x 174 mm	4390.00 g	18.66 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.