

TERMÉKADATLAP

Linear LED Flat Eco 6W 4000K

LinearLED Flat® | Keskeny, rejtett lámpatest felületre szereléshez

Alkalmazási területek

- Rejtett világítás



Termékelőnyök

- Akár 43 (ECO változat) vagy 18 (érezékelős változat) sorba szerelhető lámpatest
- Különböző tartozékok – kábelek és csatlakozók – mellékelve



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	6,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	40,000 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	II
Üzem mód	nem releváns

Fotometriai adatok

Fényáram	320 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	520 lm
Fényhasznosítás	64 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	370,00 mm
Szélesség	67,00 mm
Magasság	22,00 mm
Product weight	325,00 g



LINEAR LED FLAT ECO

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Ezüst
--------------	-------

Ház színe	Ezüst
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Szekrény-alulvilágítók
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	100000
---------------------------	--------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	empty
--------------------	-------

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezetékek karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LINEAR LED FLAT

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Jogi információk	Legal insert B-not dimmable
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LINEAR LED FLAT

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075264328	Hajtogatott doboz 1	38 mm x 71 mm x 400 mm	339.00 g	1.08 dm³
4058075264335	Shipping box 8	425 mm x 334 mm x 93 mm	3806.00 g	13.20 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.