

TERMÉKADATLAP

Submarine 1 x 19W 4000K

SUBMARINE® | Por- és páramentes lámpatestek LED csövekhez

Alkalmazási területek

- Pincék, alagsorok, garázsok, raktárak
- Csak beltéri használatra



Termékelőnyök

- Akár 65%-os energiamegtakarítás (a hagyományos előtétellel működtetett, T8 fénycsövekhez képest)
- Könnyű beépítés a nagyobb rögzítési helynek és a könnyen nyitható tálcáknak köszönhetően
- Gyors és egyszerű fényforráscsere
- Rendkívül törésálló SubstiTUBE Star PC LED-fénycsővel
- Jó, egyenletes megvilágítás

Termékjellemzők

- Damp-proof lámpatest LED-fénycsővel hálózatról történő működtetéshez
- Tartós és energiatakarékos LED-lámpatest
- Por- és kisnyomású vízsugár ellen védett (IP65-ös védelem)
- Higanymentes és megfelel a RoHS előírásainak
- M20 tömszelence 8–12 mm-es kábelekhöz
- Nem szabályozható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	19,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	90,000 mA
Teljes harmonikus torzítás	≤ 20 %
Védelmi osztály	I

Fotometriai adatok

Fényáram	2050 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	2200 lm
Fényhasznosítás	107 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤ 1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	140 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1561,00 mm
Szélesség	66,00 mm
Magasság	75,00 mm
Product weight	1280,00 g



SUBMARINE LED 1X19W 840 150

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
--------------	--------

Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+35 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Lampholder	G13

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	1
--------------------	---

berendezés_tartozékok

– A SubstiTUBE STAR PC EM-et a termékkel együtt szállítjuk

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév	
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SUBMARINE LED	
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SUBMARINE LED 2X7W 840 60	LEDV
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM	

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075303966	Hajtogatott doboz 1	77 mm x 71 mm x 1,565 mm	1384.00 g	8.56 dm³
4058075303973	Shipping box 6	1,582 mm x 235 mm x 182 mm	9535.00 g	67.66 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.