

TERMÉKADATLAP

Submarine Integrated 1.5M 48W 4000K

SUBMARINE® Integrated | Por- és páramentes lámpatestek beépített LED modullal



Alkalmazási területek

- Pincék, alagsorok, garázsok, raktárak

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Nagyon homogén fény
- Rendkívül világos fény

Termékjellemzők

- Por- és kisnyomású vízsugár ellen védett (IP65-ös védettség)
- Nem szabályozható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	48,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	209,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	25
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	36
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	4000 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	5000 lm
Fényhasznosítás	60 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 5 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	<10
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1480,00 mm
Szélesség	86,00 mm
Magasság	72,00 mm
Product weight	1580,00 g



PG SubMARINE LED i 1.5m 840
MIPRC

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 2 pólusú (L, N)
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	25000
---------------------------	-------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SUBMARINE INTEGRATED
	Jogi információk	Legal insert C - Not dimmable
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration SubMARINE LED I
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075260498	Hajtogatott doboz 1	89 mm x 1,510 mm x 75 mm	1790.00 g	10.08 dm ³
4058075260504	Shipping box 8	1,530 mm x 200 mm x 328 mm	15391.00 g	100.37 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.