


TERMÉKADATLAP

LUMIstixx

LUMIstixx® | Kis segítő



Alkalmazási területek

- Tálalók
- Virágkompozíciók
- Praktikus ragasztófelület vagy fúrólukak
- Vízszintes vagy függőleges beigazítás falakon vagy tárgyakon

Termékelőnyök

- Nagyon kompakt LED-lámpatest

Termékjellemzők

- Modern lámpatest



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	0,60 W
Névleges feszültség	4,5 V
Hálózati frekvencia	0 Hz
Névleges áram	120,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	25 lm
Fényhasznosítás	41 lm/W
Színhőmérséklet	6500 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	222,00 mm
Szélesség	16,20 mm
Magasság	21,00 mm
Product weight	70,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+60 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+50 °C
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	10000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Alkáli
Akkumulátorméret	AAA
Mellékelt akkumulátorok száma	3
Akkumulátor névleges feszültsége	1,5 V

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermek nem használhatja vagy működtetheti felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermek elöl elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a légútrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Jogi információk	Legal Insert LUNETTA
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration Lumistixx

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075227897	Bliszter 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	110.00 g	1.29 dm³
4058075227903	Shipping box 6	418 mm x 188 mm x 160 mm	824.00 g	12.57 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.