

# TERMÉKADATLAP

## NIGHTLUX Ceiling White

NIGHTLUX® Ceiling | Éjjeli lámpák mozgásérzékelővel, akkumulátorral



### Alkalmazási területek

- Nagyon sokféle felhasználásra
- Bejáratok/folyosók

### Termékelőnyök

- Vonzó és funkcionális kialakítás
- Gazdaságos működés az alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően
- Könnyen és gyorsan felszerelhető szinte minden felületre (ragasztószalag vagy csavar segítségével)
- Sokoldalú szerelési lehetőségekhez szükséges tartozékok mellékelve

### Termékjellemzők

- Beépített fény- és mozgásérzékelő
- Kétféle házzsínben kapható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Névleges teljesítmény                    | 1,70 W |
| Névleges feszültség                      | 4,5 V  |
| Hálózati frekvencia                      | 0 Hz   |
| Névleges áram                            | 55 mA  |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A | -      |
| Védelmi osztály                          | III    |

Fotometriai adatok

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fényáram                            | 105 lm              |
| Fényhasznosítás                     | 62 lm/W             |
| Színhőmérséklet                     | 4000 K              |
| Színhőmérséklet (megnevezés)        | Hidegfehér          |
| Színvisszaadási index, Ra           | > 80                |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás | ≤6 sdc <sub>m</sub> |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |          |
|----------------|----------|
| Átmérő         | 86,00 mm |
| Magasság       | 47,00 mm |
| Product weight | 136,00 g |



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Termék színe       | Fehér                                                |
| Ház színe          | Fehér                                                |
| Felépítmény anyaga | Polikarbonát (PC) Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) |
| Higanytartalom     | 0.0 mg                                               |

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20...+40 °C |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány   | -20...+60 °C |
| Védelem típusa                   | IP20         |
| Szabályozható fényerejű          | Nem          |
| Type of mounting [calc.]         | Surface      |
| Rögzítési hely                   | Fal          |
| Felhasználási környezet          | Beltér       |
| Fényforrással                    | Igen         |
| Cserélhető fényforrás            | Nem          |

## Élettartam

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Kapcsolási ciklusok száma   | 25000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## ÉRZÉKELŐK

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Érzékelő típusa     | Fényérzékelő / Mozgásérzékelő |
| Érzékelőtechnológia | Passzív infravörös (PIR)      |

## AKKUMULÁTOR

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Akkumulátor típusa               | Alkáli |
| Akkumulátorméret                 | AA     |
| Mellékelt akkumulátorok száma    | 3      |
| Akkumulátor névleges feszültsége | 1,5 V  |

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Szabványok                       | CE / EAC / UKCA |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem             |
| Cserélhető LED-modul             | Nem cserélhető  |

## berendezés\_tartozékok

– Elemek a csomagban

## Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermekek nem használhatják vagy működtethetik felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a lágyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                     |                             | Dokumentumnév                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok | CE Declaration Nightlux Ceiling |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség             |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 4058075270886 | Bliszter<br>1             | 48 mm x 140 mm x 195 mm                    | 157.00 g  | 1.31 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075270893 | Shipping box<br>6         | 301 mm x 151 mm x 210 mm                   | 1059.00 g | 9.54 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075270909 | Szállítódoboz<br>36       | 475 mm x 435 mm x 320 mm                   | 6917.00 g | 66.12 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.