

TERMÉKADATLAP

NIGHTLUX Hall Silver

NIGHTLUX® Hall | Mobil éjjeli lámpák mozgásérzékelővel, dönthető kivitelben, akkumulátorral



Alkalmazási területek

- Nagyon sokféle felhasználásra
- Beltéri és kültéri
- Bejáratok/folyosók
- Folyosók

Termékelőnyök

- Vonzó és funkcionális kialakítás
- Gazdaságos működés az alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően
- Könnyen és gyorsan felszerelhető szinte minden felületre (ragasztószalag vagy csavar segítségével)
- Egyedileg állítható fényirány
- Sokoldalú szerelési lehetőségekhez szükséges tartozékok mellékelve

Termékjellemzők

- Beépített fény- és mozgásérzékelő
- Kétféle házzsínben kapható
- Automatikus és hagyományos kivitel
- Védelem típusa: IP54



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	0,25 W
Névleges feszültség	4,5 V
Hálózati frekvencia	0 Hz
Névleges áram	55,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	14 lm
Fényhasznosítás	4 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	84,00 mm
Szélesség	73,00 mm
Magasság	22,00 mm
Product weight	98,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Ezüst
Ház színe	Ezüst

Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZEREELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0...+25 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+50 °C
Védelem típusa	IP54
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozgásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Passzív infravörös (PIR)

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Alkáli
Akkumulátorméret	AAA
Mellékelt akkumulátorok száma	3
Akkumulátor névleges feszültsége	1,5 V

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

– A következő típusú elemek mellékelve: 3 x 1,5 V LR03 (AAA)

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermekek nem használhatják vagy működtethetik felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a légyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration Nightlux Hall

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075260672	Bliszter 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	118.00 g	0.68 dm ³
4058075260689	Shipping box 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	817.00 g	5.27 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.