



LEDVANCE

# TERMÉKADATLAP

## DoorLED Down Sensor 4000K Silver

Door LED Down | Mobil lámpatest bejáratához, lefelé néző kivitelben



### Alkalmazási területek

- Nagyon sokféle felhasználásra
- Beltéri és kültéri
- Bejáratvilágítás
- Folyosók
- Teraszok, erkélyek

### Termékelőnyök

- Vonzó és funkcionális kialakítás
- Gazdaságos működés az alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Sokoldalú szerelési lehetőségekhez szükséges tartozékok mellékelve

### Termékjellemzők

- Beépített fény- és mozgásérzékelő
- Kétféle hátszínben kapható
- Védelem típusa: IP54



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Névleges teljesítmény                    | 0,95 W      |
| Névleges feszültség                      | 4,5 V       |
| Hálózati frekvencia                      | 0 Hz        |
| Névleges áram                            | 210,000 mA  |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A | -           |
| Védelmi osztály                          | III         |
| Üzem mód                                 | Akkumulátor |

Fotometriai adatok

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Fényáram                               | 40 lm               |
| Fényhasznosítás                        | 42 lm/W             |
| Színhőmérséklet                        | 4000 K              |
| Színhőmérséklet (megnevezés)           | Hidegfehér          |
| Színvisszaadási index, Ra              | > 80                |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás    | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Villogás mértékegysége (Pst LM)        | no                  |
| Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM) | no                  |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hossz          | 102,50 mm |
| Szélesség      | 92,40 mm  |
| Magasság       | 36,50 mm  |
| Product weight | 154,00 g  |



PG DoorLED Down MiCH

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Termék színe       | Ezüst                              |
| Ház színe          | Ezüst                              |
| Felépítmény anyaga | Polikarbonát (PC)                  |
| Burkolat anyag     | Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) |
| Higanytartalom     | 0.0 mg                             |

### ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -10...+40 °C |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány   | -20...+50 °C |
| Védelem típusa                   | IP54         |
| Szabályozható fényerejű          | Nem          |
| Type of mounting [calc.]         | Surface      |
| Rögzítési hely                   | Fal          |
| Felhasználási környezet          | Kültér       |
| Fényforrással                    | Igen         |
| Cserélhető fényforrás            | Nem          |

### Élettartam

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 25000 h <sup>1)</sup> |
|-----------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### ÉRZÉKELŐK

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Érzékelő típusa                     | Fényérzékelő / Mozcásérzékelő |
| Érzékelőtechnológia                 | Passzív infravörös (PIR)      |
| Mozgásérzékelő észlelési tartománya | 5000 mm                       |

### AKKUMULÁTOR

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Akkumulátor típusa               | Alkáli |
| Akkumulátorméret                 | AA     |
| Mellékelt akkumulátorok száma    | 3      |
| Akkumulátor névleges feszültsége | 1,5 V  |

### TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Szabványok                       | CE / EAC / UKCA |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem             |

### Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermekek nem használhatják vagy működtethetik felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a lágyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                     |                             | Dokumentumnév                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok | CE Declaration Nightlux Doorled |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség            |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 4058075267824 | Bliszter<br>1             | 39 mm x 140 mm x 195 mm                    | 178.00 g  | 1.06 dm <sup>3</sup> |
| 4058075267831 | Shipping box<br>6         | 247 mm x 154 mm x 210 mm                   | 1202.00 g | 7.99 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.