



LEDVANCE

# TERMÉKADATLAP

## LUNETTA Hall Sensor White

LUNETTA® Hall Sensor | Dugvillás éjjeli lámpa mozgásérzékelővel



### Alkalmazási területek

- Hálósobák
- Gyerekszobák
- Bejáratok/folyosók
- Csak beltéri használatra

### Termékelőnyök

- A mozgás és a természetes világítás érzékelésének köszönhetően testreszabható világítás és az energiatakarékosság
- „Plug and Play” EU-kompatibilis csatlakozóval
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony

### Termékjellemzők

- Beépített fény- és mozgásérzékelő



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Névleges teljesítmény                    | 0,70 W              |
| Névleges feszültség                      | 220...240 V         |
| Hálózati frekvencia                      | 50...60 Hz          |
| Névleges áram                            | 30,000 mA           |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A | -                   |
| Védelmi osztály                          | II                  |
| Üzem mód                                 | Hálózati feszültség |

Fotometriai adatok

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Fényáram                     | 10 lm      |
| Színhőmérséklet              | 3000 K     |
| Színhőmérséklet (megnevezés) | Melegfehér |
| Színvisszaadási index, Ra    | ≥80        |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |          |
|----------------|----------|
| Hossz          | 67,00 mm |
| Szélesség      | 84,00 mm |
| Magasság       | 73,00 mm |
| Product weight | 60,00 g  |



LUNETTA HALL SENSOR

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Termék színe                 | Fehér                                                |
| Ház színe                    | Fehér                                                |
| Felépítmény anyaga           | Polikarbonát (PC) Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) |
| Fénykibocsátó felület anyaga | Műanyag                                              |
| Higanytartalom               | 0.0 mg                                               |

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20...+40 °C              |
| Csatlakozás típusa               | Csatlakozó típusa: C (EU) |
| Védelem típusa                   | IP20                      |
| Szabályozható fényerejű          | Nem                       |
| Type of mounting [calc.]         | Surface                   |
| Rögzítési hely                   | Aljzat                    |
| Felhasználási környezet          | Beltér                    |
| Fényforrással                    | Igen                      |
| Cserélhető fényforrás            | Nem                       |

Élettartam

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 25000 h <sup>1)</sup> |
|-----------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Érzékelő típusa                          | Mozgásérzékelő           |
| Érzékelőtechnológia                      | Passzív infravörös (PIR) |
| Érzékelő észlelési szöge                 | 120 °                    |
| Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő   | 10 s...10 min            |
| Mozgásérzékelő észlelési tartománya      | 9 m                      |
| Természetes világítás érz. észl. küszöbe | 10...2000 lx             |

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Szabványok           | CE / EAC       |
| Cserélhető LED-modul | Nem cserélhető |

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermekek nem használhatják vagy működtethetik felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                      |                  | Dokumentumnév               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|  | Jogi információk | Legal insert B-not dimmable |

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                     |                             | Dokumentumnév                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok | CE Declaration Lunetta Hall Sensor |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg    | mennyiség             |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 4058075266780 | Bliszter<br>1             | 68 mm x 140 mm x 195 mm                    | 80.00 g  | 1.86 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075266797 | Shipping box<br>6         | 421 mm x 154 mm x 210 mm                   | 671.00 g | 13.62 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.