

TERMÉKADATLAP

ENDURA Style Lantern Modern 90cm 12W

ENDURA® STYLE LANTERN MODERN | Modern dekoratív lámpatestek búrával szinte káprázás nélküli megvilágításhoz



Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP54-es védetség)
- Épülethomlokzatok
- Kertek, erkélyek és egyéb szabadtéri/kültéri területek
- Útvilágítás
- Kocsibeállók

Termékelőnyök

- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Nagyon világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Öntött alumíniumház
- Fali lámpatestként és oszloplámpás kivitelben is kapható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	12,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	65,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	20
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	28
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Teljes harmonikus torzítás	≤ 70 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	610 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	900 lm
Fényhasznosítás	50 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Sugárzási szög	360 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	110,00 mm
Magasság	900,00 mm
Product weight	3100,00 g



PG ENDURA STYLE Lantern
Modern 90cm MiPRC

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+85 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP54
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	empty
--------------------	-------

berendezés_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA STYLE LANTERN MODERN
	Jogi információk	Legal Insert B - Outdoor Not dimmable
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA STYLE LUM
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075205055	Hajtogatott doboz 1	194 mm x 194 mm x 936 mm	3310.00 g	35.23 dm ³
4058075205062	Shipping box 2	405 mm x 205 mm x 955 mm	7509.00 g	79.29 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.