

TERMÉKADATLAP

ENDURA Style UpDown Deco II 11W Dark Gray

ENDURA® STYLE UPDOWN DECO | Fali lámpatest keskeny sugárzási szöggel



Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony

Termékjellemzők

- Keskeny, megfelelően irányított sugárzási szög
- Öntött alumíniumház
- Egy vagy két fénynyílás



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	10,50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	54,000 mA
Bekapcsolási túláram	4,5 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	120
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	150
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	240
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Teljes harmonikus torzítás	≤ 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Elektronikus előtét (ECG)

Fotometriai adatok

Fényáram	550 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	940 lm
Fényhasznosítás	50 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	<5
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	55 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	50,00 mm
Szélesség	140,00 mm
Magasság	130,00 mm
Product weight	650,00 g



ENDURA STYLE UPDOWN DECO II
11W DG

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Készenléti
Fényáram állandó üzemmódban	-

Fényáram vészvilágítási üzemmódban	-
------------------------------------	---

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	empty
--------------------	-------

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA STYLE UPDOWN DECO
	Jogi információk	Legal insert
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA STYLE MIDI and UPDOWN
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075205543	Hajtogatott doboz 1	64 mm x 154 mm x 145 mm	679.00 g	1.43 dm³
4058075205550	Shipping box 6	325 mm x 208 mm x 160 mm	4202.00 g	10.82 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.