



LEDVANCE

# TERMÉKADATLAP

## ENDURA Style Cylinder Wall Sensor 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Rozsdamentes acél fali lámpatestek és oszloplámpák közvetett megvilágítással



### Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védettség)
- Épülethomlokzatok
- Kertek, erkélyek és egyéb szabadtéri/kültéri területek
- Útvilágítás
- Kocsibeállók

### Termékelőnyök

- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Hosszú távú energia- és költségmegtakarítás (érzékelős változat)

### Termékjellemzők

- Világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Polikarbonátból készült ház rozsdamentes acél bevonattal
- Fali és mennyezeti lámpatestként, valamint oszloplámpás kivitelben is kapható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Névleges teljesítmény                    | 6,00 W              |
| Névleges feszültség                      | 220...240 V         |
| Hálózati frekvencia                      | 50...60 Hz          |
| Névleges áram                            | 40,000 mA           |
| Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A | 320                 |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A | 320                 |
| Teljesítménytényező (λ)                  | > 0,5               |
| Teljes harmonikus torzítás               | < 120 %             |
| Védelmi osztály                          | II                  |
| Üzem mód                                 | Hálózati feszültség |

Fotometriai adatok

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Fényáram                                 | 360 lm     |
| Benne lévő fényforrások teljes fényárama | 660 lm     |
| Fényhasznosítás                          | 60 lm/W    |
| Színhőmérséklet                          | 3000 K     |
| Színhőmérséklet (megnevezés)             | Melegfehér |
| Színvisszaadási index, Ra                | > 80       |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás      | < 6 sdcm   |
| Villogás mértékegysége (Pst LM)          | -          |
| Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)   | -          |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778 | RG0        |
| Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén | < 25       |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Átmérő         | 102,0 mm  |
| Hossz          | 150,00 mm |
| Szélesség      | 101,00 mm |
| Magasság       | 137,00 mm |
| Product weight | 480,00 g  |



PG ENDURA STYLE Cylinder Wall  
Sensor MiPRC

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Termék színe       | Acél              |
| Ház színe          | Acél              |
| Felépítmény anyaga | Rozsdamentes acél |
| Burkolat anyag     | Polikarbonát (PC) |
| Higanytartalom     | 0.0 mg            |

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20...+40 °C      |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány   | -20...+85 °C      |
| Csatlakozás típusa               | Csavaros terminál |
| Védelem típusa                   | IP44              |
| Szabályozható fényerejű          | Nem               |
| Type of mounting [calc.]         | Surface           |
| Rögzítési hely                   | Fal               |
| Felhasználási környezet          | Kültér            |
| Fényforrással                    | Igen              |
| Cserélhető fényforrás            | Nem               |

Élettartam

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 40000 h <sup>1)</sup> |
| Kapcsolási ciklusok száma   | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Érzékelő típusa                        | Mozgásérzékelő / Fényérzékelő |
| Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő | 2 s...6 min                   |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Mozgásérzékelő észlelési tartománya      | 9 m          |
| Természetes világítás érz. észl. küszöbe | 50...2000 lx |

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Szabványok                       | CE / EAC / UKCA |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem             |
| Cserélhető LED-modul             | Nem cserélhető  |

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Fényforrások száma | empty |
|--------------------|-------|

berendezés\_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                       |                                             | Dokumentumnév                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | ENDURA STYLE CYLINDER                |
|  | Jogi információk                            | Legal insert                         |
|  | Jogi információk                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG   |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | CE Declaration Endura Style Cylinder |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA           | Fixed LUM                            |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg    | mennyiség |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|
| 4058075205352 | Hajtogatott doboz<br>1    | 124 mm x 154 mm x 166 mm                   | 520.00 g | 3.17 dm³  |

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség             |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 4058075205369 | Shipping box<br>6         | 380 mm x 175 mm x 320 mm                   | 3351.00 g | 21.28 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.