

TERMÉKADATLAP

ENDURA Style Crystal 80cm Post 4.5W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Rozsdamentes acél falilámpatestek és oszloplámpák közvetett megvilágítással



Alkalmazási területek

- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony

Termékjellemzők

- Világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Mozgásérzékelővel és anélkül is kapható
- Rozsdamentes acél ház
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	4,50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	400 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	500 lm
Fényhasznosítás	89 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	80,00 mm
Szélesség	80,00 mm
Magasság	800,00 mm
Product weight	1930,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Acél
Ház színe	Acél
Felépítmény anyaga	Acél
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Talaj
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA STYLE CRYSTAL
	Jogi információk	Legal insert
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA STYLE CRYSTAL
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075474239	Hajtogatott doboz 1	107 mm x 107 mm x 824 mm	2109.00 g	9.43 dm ³
4058075474246	Shipping box 6	335 mm x 230 mm x 840 mm	18468.00 g	64.72 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.