

TERMÉKADATLAP

ENDURA Classic Tradition Up E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Múltidéző dekoratív lámpatest alumíniumházzal



Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek
- Útvilágítás
- Kocsibeállók

Termékelőnyök

- Sokféle fényforrással használható az E27 foglalatnak köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Öntött alumíniumház
- Áttetsző polikarbonát diffúzor
- Mozgásérzékelővel és anélkül is kapható
- Fali lámpatestként és oszloplámpás kivitelben is kapható
- A SMART+ fényforrásokkal való kompatibilitásnak köszönhetően intelligens alkalmazásokkal használható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	230,00 mm
Szélesség	170,00 mm
Magasság	260,00 mm
Product weight	570,00 g

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete-arany
Ház színe	Fekete-arany
Felépítmény anyaga	Alumínium
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+85 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Nem
Cserélhető fényforrás	Nem
Lampholder	E27

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Az izzó maximális teljesítménye: 60 W
Fényforrások száma	1

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve
- A csomag nem tartalmaz fényforrást

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA CLASSIC TRADITION
	Jogi információk	Legal insert I-Outdoor
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration Endura Classic Trad

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075206229	Hajtogatott doboz 1	181 mm x 239 mm x 292 mm	755.00 g	12.63 dm³
4058075206236	Shipping box 4	493 mm x 377 mm x 312 mm	3780.00 g	57.99 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.