

# TERMÉKADATLAP

## ENDURA Classic Post Sensor Up E27

ENDURA® CLASSIC POST | Rozsdamentes acél lámpatestek üvegdiffúzorral



### Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek
- Útvilágítás
- Kocsibeállók

### Termékelőnyök

- Sokféle fényforrással használható az E27 foglalatnak köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

### Termékjellemzők

- Rozsdamentes acél ház
- Áttetsző üveg diffúzor kalapácsfényvel
- Mozgásérzékelővel és anélkül is kapható
- Fali lámpatestként és oszloplámpás kivitelben is kapható
- A SMART+ fényforrásokkal való kompatibilitásnak köszönhetően intelligens alkalmazásokkal használható




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Névleges feszültség | 220...240 V         |
| Hálózati frekvencia | 50...60 Hz          |
| Védelmi osztály     | I                   |
| Üzem mód            | Hálózati feszültség |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Átmérő         | 127,0 mm  |
| Hossz          | 212,00 mm |
| Szélesség      | 127,00 mm |
| Magasság       | 193,00 mm |
| Product weight | 1120,00 g |



ENDURA CLASSIC POST SENS UP  
E27 ST

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Termék színe       | Acél              |
| Ház színe          | Acél              |
| Felépítmény anyaga | Rozsdamentes acél |
| Higanytartalom     | 0.0 mg            |

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20...+40 °C      |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány   | -20...+85 °C      |
| Csatlakozás típusa               | Csavaros terminál |
| Védelem típusa                   | IP44              |
| Szabályozható fényerejű          | Nem               |
| Type of mounting [calc.]         | Surface           |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Rögzítési hely          | Fal    |
| Felhasználási környezet | Kültér |
| Fényforrással           | Nem    |
| Cserélhető fényforrás   | Nem    |
| Lampholder              | E27    |

ÉRZÉKELŐK

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Érzékelő típusa                          | Mozgásérzékelő / Fényérzékelő |
| Érzékelőtechnológia                      | Passzív infravörös (PIR)      |
| Érzékelő észlelési szöge                 | 80 °                          |
| Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő   | 5 s...5 min                   |
| Mozgásérzékelő észlelési tartománya      | 8 m                           |
| Természetes világítás érz. észl. küszöbe | 10...2000 lx                  |

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Szabványok | CE / EAC / UKCA |
|------------|-----------------|

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Termékhez tartozó megjegyzés | Az izzó maximális teljesítménye: 60 W |
| Fényforrások száma           | 1                                     |

berendezés\_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve
- A csomag nem tartalmaz fényforrást

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                       |                                             | Dokumentumnév       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | ENDURA CLASSIC POST |

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                     |                             | Dokumentumnév          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|  | Jogi információk            | Legal insert I-Outdoor |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok | ENDURA CLASSIC         |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | menyiség  |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4058075206540 | Hajtogatott doboz<br>1    | 141 mm x 239 mm x 242 mm                   | 1346.00 g | 8.16 dm³  |
| 4058075206557 | Shipping box<br>4         | 500 mm x 257 mm x 300 mm                   | 6034.00 g | 38.55 dm³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.