



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

ENDURA Classic Calice Wall E27

ENDURA CLASSIC CALICE | Rozsdamentes acél lámpatestek üvegdiffúzorral



Alkalmazási területek

- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek
- Útvilágítás
- Kocsibeállók

Termékelőnyök

- Sokféle fényforrással használható az E27 foglalatnak köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Mozgásérzékelővel és anélkül is kapható
- Rozsdamentes acél ház
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdc _m
-------------------------------------	----------------------

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	161,00 mm
Szélesség	120,00 mm
Magasság	290,00 mm
Product weight	900,00 g



ENDURA CLASSIC CALICE WALL
E27 SI

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Acél
Ház színe	Acél
Felépítmény anyaga	Rozsdamentes acél
Burkolat anyag	Üveg
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Nem
Cserélhető fényforrás	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Az izzó maximális teljesítménye: 60 W
------------------------------	---------------------------------------



berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve
- A csomag nem tartalmaz fényforrást



Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészrt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.



LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA CLASSIC CALICE
	Jogi információk	Legal insert I-Outdoor
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA CLASSIC CALICE WALL E27 ST
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM without EMC



LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075477957	Hajtogatott doboz 1	202 mm x 162 mm x 334 mm	1055.00 g	10.93 dm ³
4058075477964	Shipping box 4	420 mm x 350 mm x 340 mm	4997.00 g	49.98 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.