

TERMÉKADATLAP

ENDURA Flood 20 W 3000 K DG

ENDURA® FLOOD Warm White | Kültéri lámpatestek 3000 K színhőmérséklettel



Alkalmazási területek

- Kültér
- Halogénizzós fénnyvetők helyettesítésére
- Garázsok
- Épülethomlokzatok

Termékelőnyök

- Gyors és egyszerű telepítés az alacsony profilnak, a kompakt dizájnnek és kis súlynak köszönhetően
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénizzós floodlight lámpatestekhez képest
- Félmatt, edzett üvegburkolat az egyenletes megvilágításért

Termékjellemzők

- Nagyon világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Szimmetrikus sugárzási szög: 110° x 110°
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Védelem típusa: IP65
- Működési környezeti hőmérséklet: -20...+45 °C
- Kétféle házzsínben, fehérben és sötétszürkében kapható
- Beépítés 1 m-es kábellel, kábelezés szükséges



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	20,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	92,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	139
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	139
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 35 %
Védelmi osztály	I

Fotometriai adatok

Fényáram	1700 lm
Fényhasznosítás	85 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	153,00 mm
Szélesség	133,00 mm
Magasság	34,00 mm
Product weight	405,00 g



ENDURA FLOOD 20W

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	15000vv
---------------------------	---------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	empty
--------------------	-------

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA FLOOD
	Jogi információk	OUTDOOR LUMINAIRES
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA FLOODLIGHT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	FLOODLIGHT

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075237940	Hajtogatott doboz 1	72 mm x 140 mm x 166 mm	442.00 g	1.67 dm ³
4058075237957	Shipping box 12	290 mm x 225 mm x 345 mm	5649.00 g	22.51 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.