

TERMÉKADATLAP

ENDURA PRO Spot Sensor 16W 4000K IP55 Dark Gray

ENDURA® PRO SPOT SENSOR | Nagy hatásfokú fali érzékelős lámpatestek keskeny fénysugárral, innovatív optikai kialakítással



Alkalmazási területek

- Kültér
- Bejáratok
- Árkádátjáró

Termékelőnyök

- Kisméretű spotlámpa a pontos megvilágításért
- Az előírásoknak megfelelő világítás az állítható lámpafejnek köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- 4 választható üzemmód (folyamatos, 6 órányi világítás, készenléti állapot, mozgás- és szürkületérzékelés)
- Állítható lámpafej
- Védelem típusa: IP55
- Ütésállóság: IK05
- Védelmi osztály: II



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	16,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	86,000 mA
Bekapcsolási túláram	8 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	50 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	94
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	75
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	120
Teljesítménytényező (λ)	> 0,85
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	1500 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	2140 lm
Fényhasznosítás	86 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Villogás mértékegysége (Pst LM)	<=1
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	<=0.9
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	50 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	177,00 mm
Szélesség	58,00 mm
Magasság	187,00 mm
Product weight	415,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-25...+70 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP55
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK05
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	220...280 mA
------------------------------	--------------

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozcásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Passzív infravörös (PIR)
Érzékelő észlelési szöge	180 °
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	2 s...15 min
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	12 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	1...1000 lx

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA PRO LUMINAIRES
	Megfelelőségi nyilatkozatok	E PRO FLOOD and SPOT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	E PRO LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075228924	Hajtogatott doboz 1	70 mm x 184 mm x 196 mm	454.00 g	2.52 dm³
4058075228931	Shipping box 6	294 mm x 150 mm x 213 mm	3645.00 g	9.39 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products.

When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.