

TERMÉKADATLAP

Neon Digital Flex IP44 5M RGB + RC

NEON DIGITAL FLEX | Dekoratív színes LED szalagok kültéri használatra, homogén megvilágítással



Alkalmazási területek

- Kertek, erkélyek és egyéb szabadtéri/kültéri területek
- Közvetett és közvetlen világítás
- Lakóterületek

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Hagyományos működtetés, színváltás és szabályozás távvezérlővel
- Védelem típusa: IP44
- Szabályozható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	23,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	170,000 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	180 lm
Fényhasznosítás	8 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	RGB
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Sugárzási szög	160 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	5000,00 mm
Szélesség	6,70 mm
Magasság	13,50 mm
Product weight	632,00 g



NEON DIGITALFLEX 5M REMOTE
RGB IP44

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Felépítmény anyaga	Szilikon
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó, EU
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Li-fém gombelem
Akkumulátorméret	CR2025
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	150 mAh

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve
- A távvezérlő és az akkumulátor mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.
- Ne csatlakoztassa a kötélszalagot a táphoz, amíg az orsóra van feltekerve. Ne használja a fényszalagot letakarva vagy felületbe süllyesztve. A fényfűzért nem szabad a csomagoláson belül működtetni. Ne nyissa ki a fényszalagot.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a légyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az

elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.

- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	NEON DIGITALFLEX
	Jogi információk	Legal insert residential luminaires
	Megfelelőségi nyilatkozatok	NEON DIGITALFLEX 5M REMOTE RGB IP44LEDV

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075504769	Hajtogatott doboz 1	64 mm x 299 mm x 275 mm	914.00 g	5.26 dm³
4058075504776	Shipping box 4	570 mm x 314 mm x 168 mm	4305.00 g	30.07 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.