

TERMÉKADATLAP

LED Worklight R-Stand Socket 50 W 4000 K

WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 2) | Rugalmas, hordozható munkalámpa hálózati aljzatokkal



Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Renoválás
- Garázsok
- Pincék, alagsorok
- Műhelyek

Termékelőnyök

- 2 az 1-ben worklight több aljzattal
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénizzós worklight lámpatestekhez képest
- Félmatt, edzett üvegburkolat az egyenletes megvilágításért

Termékjellemzők

- Két tápcsatlakozóval felszerelt, max. 3000 W-os terheléshez
- A hálózati aljzat önzáró bűrával védett
- Beépített kapcsoló a fény vezérlésére, miközben a hálózati aljzatok folyamatosan áram alatt vannak
- Gyorskioldó a lámpafej szögének beállításához
- 3 m-es kábel E/F típusú csatlakozóval



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	50,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	220,000 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	4500 lm
Fényhasznosítás	90 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	270,00 mm
Szélesség	278,00 mm
Magasság	375,00 mm
Product weight	2700,00 g
Kábelhossz	1500 mm



LED WORKLIGHT 50W 840 R-
STANDSOCKET

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium Acél
Burkolat anyag	Üveg
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
Csatlakozás típusa	Schuko típusú csatlakozó
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Padló
Felhasználási környezet	Kültér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
------------	----------

Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

– I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrész, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET
	Jogi információk	OUTDOOR LUMINAIRES
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration LED Worklight

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075321342	Hajtogatott doboz 1	278 mm x 286 mm x 387 mm	2933.00 g	30.77 dm³
4058075321359	Shipping box 2	572 mm x 300 mm x 405 mm	6943.00 g	69.50 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.