



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

LED Worklight Tripod 1x20W 4000K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Sokoldalú LED munkalámpák háromlábú állvánnyal



Alkalmazási területek

- Renoválás
- Garázsok
- Pincék, alagsorok
- Műhelyek

Termékelőnyök

- Összehajtható, így könnyen tárolható
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénizzós worklight lámpatestekhez képest
- Félmatt, edzett üvegburkolat az egyenletes megvilágításért

Termékjellemzők

- 1 vagy 2 lámpafejjel is kapható
- Lámpafej forgási szöge: 360°, elforgathatóság: 180°
- Védelem típusa, lámpafej és ház: IP65, védelem típusa, csatlakozó: IP44
- Az állvány max. 1,8 m magasságig állítható
- Gyorskioldó a lámpafej szögének beállításához
- E/F típusú csatlakozó



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	20,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	92,000 mA
Bekapcsolási túláram	0,05 A
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 35 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Elektronikus előtét (ECG)

Fotometriai adatok

Fényáram	1700 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1480 lm
Fényhasznosítás	85 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdc _m
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	780,00 mm
Szélesség	680,00 mm
Magasság	1700,00 mm
Product weight	2600,00 g
Kábelhossz	2,0 m



LED WOKRLIGHT 1x20W TRIPOD

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium Acél
Burkolat anyag	Üveg
Fénykibocsátó felület anyaga	Üveg
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Schuko típusú csatlakozó
Védelem típusa	IP65 ¹⁾
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK06
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Padló
Felhasználási környezet	Kültér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

1) Lámpafej és -ház: IP65, dugasz: IP44

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

– I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrész, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED WORKLIGHT TRIPOD
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration LED Worklight

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075213890	Hajtogatott doboz 1	148 mm x 173 mm x 644 mm	2691.00 g	16.49 dm³
4058075213906	Shipping box 4	360 mm x 310 mm x 665 mm	11528.00 g	74.21 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.