

TERMÉKADATLAP

SENSOR WALL 110DEG IP44 DG

SENSOR WALL 110DEG | Különálló mozgás- és fényérzékelők fali rögzítéshez, 110°-os érzékelési tartománnyal



Alkalmazási területek

- Kültér
- Folyosók, bejáratok
- Garázsok
- Pincék, alagsorok
- Árkádátjáró

Termékelőnyök

- Érzékelő az optimalizált energiatakarításhoz

Termékjellemzők

- Mozgásra bekapcsol
- Védelem típusa: IP44
- Védelmi osztály: II




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Védelmi osztály	II

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	60,00 mm
Szélesség	77,00 mm
Magasság	72,00 mm
Product weight	89,00 g



SENSOR W 110DEG IP44

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-25...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 3-pólusú
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozcásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Passzív infravörös (PIR)
Érzékelő észlelési szöge	110 °
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	2 s...15 min
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	12 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	1...1000 lx

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SENSOR WALL 110DEG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SENSOR CEILING WALL

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075244757	Hajtogatott doboz 1	67 mm x 80 mm x 94 mm	112.00 g	0.50 dm ³
4058075244764	Shipping box 8	170 mm x 144 mm x 204 mm	1273.00 g	4.99 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.