

# TERMÉKADATLAP

## SENSOR WALL 180DEG IP55 WT

SENSOR WALL 180DEG | Különálló mozgás- és fényérzékelők fali rögzítéshez, 180°-os érzékelési tartománnyal



### Alkalmazási területek

- Kültér
- Folyosók, bejáratok
- Garázsok
- Pincék, alagsorok
- Árkádátjáró
- 180°-os érzékelési tartomány, amely lehetővé teszi az érzékelő közvetlenül ajtók mellé történő beépítését

### Termékelőnyök

- Pontos mozgásérzékelés új érzékelőkialakítással

### Termékjellemzők

- 3 választható üzemmód (folyamatos, 6 órányi világítás, mozgás- és szürkületérzékelés)
- Nullátmenetes áramkör LED lámpatest működtetéséhez optimalizálva
- Védelem típusa: IP55
- Védelmi osztály: II




## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Névleges feszültség | 220...240 V |
| Hálózati frekvencia | 50...60 Hz  |
| Védelmi osztály     | II          |

## MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |          |
|----------------|----------|
| Hossz          | 76,00 mm |
| Szélesség      | 50,00 mm |
| Magasság       | 91,00 mm |
| Product weight | 136,00 g |



E PRO SENSOR W 180DEG IP55

## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Termék színe       | Fehér             |
| Felépítmény anyaga | Polikarbonát (PC) |
| Higanytartalom     | 0.0 mg            |

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20...+40 °C                |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány   | -25...+70 °C                |
| Csatlakozás típusa               | Csavaros terminál, 3-pólusú |
| Védelem típusa                   | IP55                        |
| Szabályozható fényerejű          | Nem                         |
| Type of mounting [calc.]         | Surface                     |
| Rögzítési hely                   | Fal                         |
| Cserélhető fényforrás            | Nem                         |

Élettartam

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 50000 h <sup>1)</sup> |
|-----------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Érzékelő típusa                          | Fényérzékelő / Mozcásérzékelő |
| Érzékelőtechnológia                      | Passzív infravörös (PIR)      |
| Érzékelő észlelési szöge                 | 180 °                         |
| Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő   | 2 s...15 min                  |
| Mozgásérzékelő észlelési tartománya      | 12 m                          |
| Természetes világítás érz. észl. küszöbe | 1...1000 lx                   |

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Szabványok | CE / EAC / UKCA |
|------------|-----------------|

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                      |                                             | Dokumentumnév       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | SENSOR WALL 180°    |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | SENSOR CEILING WALL |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség            |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 4058075244771 | Hajtogatott doboz<br>1    | 82 mm x 97 mm x 81 mm                      | 165.00 g  | 0.64 dm <sup>3</sup> |
| 4058075244788 | Shipping box<br>8         | 204 mm x 174 mm x 178 mm                   | 1428.00 g | 6.32 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.