

TERMÉKADATLAP

UVC LED DISINFECTION BOX BATTERY UVC LED

UVC LED DISINFECTION BOX | Hordozható, USB-n keresztül tölthető fertőtlenítőegység



Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek

Termékelőnyök

- Megbízható, vegyszermentes fertőtlenítés LED UV-C-technológiával
- Az erős USB újratölthető akkumulátor lehetővé teszi a mobil használatot

Termékjellemzők

- Két fertőtlenítési mód, sima vagy érdes felületekhez
- A bőr és szem védelmét a kinyitáskor aktiválódó automatikus leállító mechanizmus garantálja
- Robusztus, csúszásmentes és mosható ház

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	5,00 W
Névleges feszültség	5 V
Névleges áram	1000,000 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Sugárzási szög	120 °
----------------	-------

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	219,00 mm
Szélesség	126,00 mm
Magasság	63,00 mm
Product weight	450,00 g
Kábelhossz	1000 mm



BATTERY UVC LED STERILIZATION
BOX

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	USB
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Standing

Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	Beltér

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	1000 h
Kapcsolási ciklusok száma	30000

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	Others
Akkumulátor névleges feszültsége	3.7 V
Akkumulátor töltési ideje	1 h

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető
----------------------	----------------

Biztonsági tudnivalók

- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.
- Ne nézzen működő fényforrásba: a lámpatestet úgy kell elhelyezni, hogy a lámpatestbe ne lehessen 4 m-nél közelebből, hosszabb ideig belenézni.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	BATTERY UVC LED DISINFECTION BOX
	Megfelelőségi nyilatkozatok	BATTERY UVC LED DISINFECTION BOX

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075515994	Hajtogatott doboz 1	78 mm x 238 mm x 155 mm	553.00 g	2.88 dm ³
4058075516007	Shipping box 6	327 mm x 247 mm x 260 mm	3654.00 g	21.00 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.