

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL

FLOODLIGHT MAX 1200W LUMINAIRE HEAD | Proiettore ad alta potenza per grandi superfici e impianti sportivi, fino a 164 klm



Aree di applicazione

- Uso esterno (IP66)
- Illuminazione di ampi spazi
- Impianti sportivi
- Cantieri
- Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID

Vantaggi del prodotto

- Molto luminoso, robusto e durevole
- Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali
- Facile dimmerazione al 50% tramite cablaggio
- Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 $^{\circ}$
- Logistica del prodotto ottimizzata, teste luminaire e alimentatori da ordinare separatamente in confezione singola
- Luce a basso sfarfallio
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Proiettore modulare ad alta potenza fino a 135 lm/W
- Installazione congiunta o separata con alimentazione Floodlight Max fino a 40 m di distanza
- Disponibile con angoli di emissione simmetrici di 10°, 30° e 60° e distribuzione asimmetrica della luce di 50° x110°
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Diffusore in vetro temperato trasparente




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	1200,00 W	
Tensione nominale	180 V	
Frequenza di rete	5060 Hz	
Corrente nominale	6320 mA	
Modalità di funzionamento	External LED driver	

Dati fotometrici

Flusso luminoso	162000 lm
Efficienza luminosa	135 lm/W
Temperatura di colore	5700 K
Colore della luce (descrizione)	Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	≥70
Standard Deviation of Color Matching	< 5 sdcm
Intensità luminosa	-
Nessuno sfarfallio	Sì
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG2
Ampiezza fascio luminoso	30 °



FL MAX 1200W 757 SYM 30 WAL

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	841,00 mm
-----------	-----------

Larghezza	591,00 mm
Altezza	282,00 mm
Peso prodotto	31900,00 g
Lunghezza del cavo	1300 mm

FL MAX LUM P 1200W

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio	
Colore della struttura	Grigio	
Materiale del corpo	Aluminum	
Materiale della copertura	Vetro	
Materiale superficie che emette la luce	Vetro	
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C	
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg	

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-30+50 °C		
Temperatura di stoccaggio	-40+70 °C		
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)		
Grado di protezione	IP66		
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08		
Dimmerabile	Sì		
Montaggio tipo	Surface		
Posizione di montaggio	Parete / Polo / Pavimento		
Ambiente applicativo	Outdoor		
Orientabile	Sì		
Con sorgente luminosa	Sì		
Replaceable light source	No		

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	75000 h

Durata L90/B10 @ 25 °C	50000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / EAC / EPD	
Temperatura di superficie limitata	No	
Resistenza agli urti di un pallone	Sì	
EPD	LEDV-00007-V01.01-EN	
Modulo LED sostituibile	non sostituibile	

Apparecchiatura / Accessori

- Alimentatore non incluso nell'unità di consegna della testa dell'apparecchio
- Funzionamento solo con alimentatore ufficiale da 1200 W, EAN 4058075580749
- Dispositivo di puntamento in preparazione
- Visiera per taglio di fase anteriore in preparazione

Consigli per la sicurezza

- I proiettori Floodlight Max devono essere utilizzati solo con alimentatori ufficiali Floodlight Max, come descritto nel manuale dell'utente.
- Se viene utilizzato un solo punto di fissaggio per apparecchi installati a un'altezza >3 m, per motivi di sicurezza è necessario un fissaggio secondario di apparecchio e staffa (ad es. un cavo di fissaggio).
- L'apparecchio di illuminazione deve essere posizionato in modo che non sia previsto uno sguardo prolungato nell'apparecchio a una distanza inferiore a 4 m.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	FLOODLIGHT MAX	
PDF	Informazioni legali	LSI FL MAX LUM P	
PDF	Informazioni legali	Legal Insert FL MAX LUM/POWER SUPPLY	
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	


	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Dichiarazioni di conformità	FL MAX P LUM	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKC	CA FL MAX LUM	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKC	CA FL MAX LUM P	
	Catanatais a file di danism	Managadal dagunanta	
	Fotometrie e file di design	Nome del documento	
	File IES (IES)	FL MAX 1200W 757 SYM 30 WAL	
	File LDT (Eulumdat)	FL MAX 1200W 757 SYM 30 WAL	
	File ULD (DIALux)	FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30	
	File ROLF (RELUX)	FL MAX 1200W HEAD 757 SYM 30 WAL	
	Curva di distribuzione della luce	e tipo polare FL MAX 1200W 757 SYM 30 WAL	
	CAD/BIM	Nome del documento	
(III)	BIM Revit 3D	Floodlight Max	
	CAD STEP 3D	FL MAX 1200W	
	Testo per Tender	Nome del documento	
	Documenti per capitolati	FLOODLIGHT MAX 1200W LUMINAIRE HEAD 757 SYM 30 WAL-IT	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075580671	Cartone di spedizione 1	952 mm x 619 mm x 294 mm	33228.00 g	173.25 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO





Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.