

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO VISION SENSOR

VISION SENSOR | Sensori di movimento con contatto di commutazione



#### Aree di applicazione

- Large areas
- Open-plan offices, corridors and storage rooms

### Vantaggi del prodotto

- Energy savings up to 35 % (compared to manual switching)

## Caratteristiche del prodotto

- Motion sensor with switching contact
- Adjustable switch-off delay: 30 s to 20 min
- Maximum power consumption in stand-by mode: 0.25 W

### **DATI TECNICI**

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,60 W
Tensione nominale	120277 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

### **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	115,60 mm
Larghezza	115,60 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	115.60 mm
Altezza	40,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	40.00 mm
Diametro	116,0 mm
Peso prodotto	135,00 g

### **COLORI E MATERIALI**

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

# CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Massima altezza di installazione	4,5 m
Area di rilevamento	21 m <sup>1)</sup>
Angolo di rilevamento	140 ° <sup>2)</sup>
Massimo carico sul secondario	5 A
Tipo di installazione	Motaggio a soffitto

<sup>1)</sup> Diametro massimo

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

# Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for up to 15 electronic control gears
- Installation by means of Mounting Adapter possible

<sup>2)</sup> Circa

#### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Dichiarazioni di conformità	334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter
PDF	Dichiarazioni di conformità	EU Declaration of conformity HIGH BAY VISION SENSOR

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321957047	Astuccio 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	189.00 g	0.85 dm <sup>3</sup>
4008321956965	Cartone di spedizione 20	365 mm x 224 mm x 360 mm	4280.00 g	29.43 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



 h
 2.0 m
 2.5 m
 3.0 m
 4.0 m
 4.5 m

 A

 B
 12.5 m
 15.5 m
 19.0 m
 21.0 m
 21.0 m

## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.