

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm White 22W

Orbis Ultra Slim Click DIM | Apparecchi a soffitto con click dim attraverso l'interruttore



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

Vantaggi del prodotto

- Profilo estremamente sottile
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Versione click-DIM: regolazione dell'intensità luminosa a tre livelli premendo ripetutamente l'interruttore
- Dimmerabile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	22,00 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	98,000 mA
Limit.corrente inrush T _{h50}	100 μs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	41
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	53
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 40 %
Classe di sicurezza	II .
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1850 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	2720 lm
Efficienza luminosa	84 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	110°
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONI E PESO

Diametro	400,00 mm
Altezza	27,00 mm
Peso prodotto	1065,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Plastic
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2 pin
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT		
PDF	Informazioni legali	Safety insert G11219301	
PDF	Dichiarazioni di conformità	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854450822	Astuccio 1	52 mm x 406 mm x 428 mm	1544.00 g	9.04 dm ³
4099854450839	Cartone di spedizione 5	417 mm x 275 mm x 444 mm	7720.00 g	50.92 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.