

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ Wifi Swing Round 70cm TW

Smart+ Swing Round Pathway Tunable White | Smart swing round pathway da esterno



Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Per esterni (IP44)
- Giardini
- Terrazze, balconi

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione da giardino con opzioni di controllo smart e intelligenti
- Materiali di elevata qualità
- Combina la funzionalità dell'illuminazione generale e dell'illuminazione d'ambiente

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Protocollo di rete: WiFi
- Tipo di protezione: IP44



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| Potenza nominale | 6,70 W |
|-----------------------------------------|-----------|
| Tensione nominale | 220240 V |
| Frequenza di rete | 5060 Hz |
| Corrente nominale | 50,000 mA |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 65 |
| Fattore di potenza λ | > 0,5 |
| Classe di sicurezza | П |

Dati fotometrici

| Flusso luminoso | 350 lm |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 420 lm |
| Efficienza luminosa | 52 lm/W |
| Temperatura di colore | 30006500 K |
| Icona di Verificata con community | 3000 K ¹⁾ |
| Colore della luce (descrizione) | Tunable White |
| Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | - |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | - |

¹⁾ L'esecuzione di un ripristino ripristinerà i valori predefiniti impostati dal produttore

DIMENSIONI E PESO

| Lunghezza | 170,00 mm |
|---------------|-----------|
| Larghezza | 65,00 mm |
| Altezza | 700,00 mm |
| Peso prodotto | 1956,00 g |



MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | Black |
|------------------------------------------|----------|
| Colore della struttura | Black |
| Materiale del corpo | Aluminum |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente | -20+40 °C |
|-----------------------|--------------------------|
| Tipo di collegamento | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione | IP44 |
| Dimmerabile | Sì |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Montaggio tipo | Standing |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Orientabile | Sì |
| Con sorgente luminosa | Sì |

Durata

| Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|---------------------------------------|---------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500 |

SENSORE

| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme | CE / UKCA |
|------------------------------------|------------------|
| Resistenza agli urti di un pallone | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)

- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Alimentatore incluso

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento | |
|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | SMART+ SWING ROUND | |
| PDF | Dichiarazioni di conformità | SMART OUTD WIFI SWING ROUND | |
| Dichiarazioni di conformità UKCA | | SMART OUTD AND WIFI DECOR | |
| PDF | EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires | |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075763821 | Astuccio 1 | 77 mm x 177 mm x 712 mm | 2174.00 g | 9.70 dm ³ |
| 4058075763838 | Cartone di spedizione 4 | 325 mm x 195 mm x 740 mm | 9462.00 g | 46.90 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.