

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Orbis Madrid 290 mm 2XE27 NK

Orbis Madrid | Apparecchi da incasso a soffitto con anello in metallo



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi

#### Vantaggi del prodotto

- Lampada LED sostituibile
- Design gradevole

#### Caratteristiche del prodotto

- Illuminazione domestica decorativa
- Apparecchio a soffitto con presa
- Materiale, vetro e metallo




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Diametro      | 290,00 mm |
| Altezza       | 80,00 mm  |
| Peso prodotto | 1310,00 g |



ORBIS MADRID

MATERIALE & COLORI

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                      | Nichel |
| Colore della struttura                   | Nichel |
| Materiale del corpo                      | Steel  |
| Materiale della copertura                | Vetro  |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C                 |
| Tipo di collegamento      | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione       | IP20                         |
| Dimmerabile               | No                           |
| Montaggio tipo            | Surface                      |
| Ambiente applicativo      | IndoorIndoor                 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Con sorgente luminosa        | No  |
| Replaceable light source     | No  |
| Definizione del portalampada | E27 |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                                                | Nome del documento       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ORBIS MADRID MILAN       |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219601  |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | ORBIS MADRID PARIS MILAN |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | ORBIS MADRID PARIS MILAN |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854448492   | Astuccio<br>1                  | 177 mm x 312 mm x 313 mm                      | 1970.00 g  | 17.29 dm³ |
| 4099854448508   | Cartone di spedizione<br>4     | 640 mm x 326 mm x 380 mm                      | 7880.00 g  | 79.28 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo

prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.