

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Orbis Paris 400 mm 2XE27 Black

Orbis Paris | Apparecchi da incasso a soffitto con anello in tessuto



### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi

### Vantaggi del prodotto

- Lampada LED sostituibile
- Design gradevole

### Caratteristiche del prodotto

- Illuminazione domestica decorativa
- Apparecchio a soffitto con presa
- Materiale tessile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale         | 220...240 V   |
| Frequenza di rete         | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza λ      | -             |
| Classe di sicurezza       | I             |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Diametro      | 400,00 mm |
| Altezza       | 105,00 mm |
| Peso prodotto | 610,00 g  |



ORBIS PARIS

MATERIALE & COLORI

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Colore del prodotto                      | Black                  |
| Colore della struttura                   | Black                  |
| Materiale del corpo                      | Acciaio Tessuto TC PVC |
| Materiale della copertura                | Polystyrene (PS)       |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C                 |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg                 |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C                 |
| Tipo di collegamento      | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione       | IP20                         |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Dimmerabile              | No           |
| Montaggio tipo           | Surface      |
| Ambiente applicativo     | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa    | No           |
| Replaceable light source | No           |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ORBIS                    |
|  | Informazioni legali                            | Legal Insert             |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | ORBIS MADRID PARIS MILAN |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | ORBIS MADRID PARIS MILAN |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075832671   | Astuccio<br>1                  | 112 mm x 412 mm x 412 mm                      | 984.00 g   | 19.01 dm³ |
| 4058075832688   | Cartone di spedizione<br>4     | 426 mm x 426 mm x 475 mm                      | 5065.00 g  | 86.20 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.