

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LED WORKLIGHT VALUE BATTERY R-STAND 20W 865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY | Faro da lavoro mobile value class alimentato a batteria



### Aree di applicazione

- Rinnovamento
- Garage
- Officine
- Seminterrato

### Vantaggi del prodotto

- Funzione di ricarica USB tramite la funzione power bank integrata
- Indipendente dall'alimentazione elettrica grazie alla batteria

### Caratteristiche del prodotto

- Faro da lavoro con testa orientabile
- Lampada da lavoro portatile, alimentata a batteria
- Batteria ricaricabile tramite cavo USB



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Potenza nominale          | 20,00 W     |
| Tensione nominale         | 5 V         |
| Corrente nominale         | 1500,000 mA |
| Fattore di potenza λ      | 1,00        |
| Classe di sicurezza       | III         |
| Modalità di funzionamento | Battery     |

Dati fotometrici

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Flusso luminoso                             | 2000 lm               |
| Efficienza luminosa                         | 100 lm/W              |
| Temperatura di colore                       | 6500 K                |
| Colore della luce (descrizione)             | Cool Daylight         |
| Indice di resa cromatica Ra                 | ≥80                   |
| Standard Deviation of Color Matching        | < 6 sdc <sub>cm</sub> |
| Intensità luminosa                          | 800 cd                |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | <1                    |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | <0.9                  |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778    | RG1                   |
| Ampiezza fascio luminoso                    | 115 °                 |

DIMENSIONI E PESO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza          | 266,00 mm |
| Larghezza          | 220,00 mm |
| Altezza            | 276,00 mm |
| Peso prodotto      | 1400,00 g |
| Lunghezza del cavo | 600 mm    |



LED WORKLIGHT VAL BAT 20W  
865 R-ST

MATERIALE & COLORI

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Colore del prodotto                      | Nero/Grigio |
| Colore della struttura                   | Nero/Grigio |
| Materiale del corpo                      | Aluminum    |
| Materiale della copertura                | Vetro       |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C      |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg      |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente                   | -10...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+60 °C |
| Tipo di collegamento                   | USB          |
| Grado di protezione                    | IP54         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK06         |
| Dimmerabile                            | Sì           |
| Type of dimming [GMS]                  | 3 DIM        |
| Montaggio tipo                         | Standing     |
| Con sorgente luminosa                  | Sì           |
| Replaceable light source               | No           |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 7500                  |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

BATTERIA

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Dimensioni della batteria        | Others |
| Tempo di ricarica della batteria | 6 h    |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA        |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Cavo di ricarica USB-C da 60 cm

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                                                | Nome del documento                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | LED WORKLIGHT VAL BAT RSTAND                       |
|    | Informazioni legali                            | Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | LED WORKLIGHT VAL BAT PB                           |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | LED WORKLIGHT VAL BAT PB                           |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075831131   | Astuccio<br>1                  | 85 mm x 275 mm x 285 mm                       | 1525.00 g  | 6.66 dm³  |
| 4058075831148   | Cartone di spedizione<br>6     | 535 mm x 290 mm x 310 mm                      | 9931.00 g  | 48.10 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.