

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Endura Classic GU10 IP65 Itys Wall Dark Gray

ENDURA® Classic IP65 GU10 | Apparecchi da parete con corpo in alluminio grigio scuro, protezione IP65, diffusore in vetro e attacco GU10



### Aree di applicazione

- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

### Vantaggi del prodotto

- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco GU10
- Installazione facile e veloce

### Caratteristiche del prodotto

- Opzioni disponibili con rilevatore di movimento PIR e sensore di luce diurna
- Illuminazione indiretta
- Corpo in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro o PMMA
- Colore dell'alloggiamento: antracite

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale         | 220...240 V   |
| Frequenza di rete         | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza λ      | -             |
| Classe di sicurezza       | I             |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 65,00 mm  |
| Larghezza     | 100,00 mm |
| Altezza       | 158,00 mm |
| Peso prodotto | 560,00 g  |



ENDURA CLASSIC ITYS W GU10  
IP65

MATERIALE & COLORI

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio scuro |
| Colore della struttura                   | Grigio scuro |
| Materiale del corpo                      | Aluminum     |
| Materiale della copertura                | Vetro        |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C       |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C                 |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP65                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK05                         |
| Dimmerabile                            | No                           |
| Montaggio tipo                         | Surface                      |
| Posizione di montaggio                 | Parete                       |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Ambiente applicativo         | Outdoor |
| Profondità di incasso        | -       |
| Con sorgente luminosa        | No      |
| Replaceable light source     | No      |
| Definizione del portalampada | GU10    |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 2 x 35W (2 LED da 7W) |
| Numero di illuminanti inclusi           | 2                                                      |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                                                | Nome del documento     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Endura Itys and Ive    |
|  | Informazioni legali                            | Legal insert I-Outdoor |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | Endura Classic IP65    |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Endura Classic IP65    |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4099854183041   | Astuccio<br>1                  | 72 mm x 112 mm x 172 mm                       | 606.00 g   | 1.39 dm <sup>3</sup> |
| 4099854183058   | Cartone di spedizione<br>4     | 250 mm x 170 mm x 205 mm                      | 2640.00 g  | 8.71 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.