


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO M 410 P 54 LM -SF-F3

PV PANELS P-TYPE MONOFACIAL SILVER | Pannelli fotovoltaici monofacciali PERC silver frame



Aree di applicazione

- Installazioni utility
- Impianti commerciali e industriali
- Installazioni residenziali



Vantaggi del prodotto

- 12 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni di garanzia sulla potenza lineare
- Effetto PID limitato (potenziale degrado indotto) grazie al rigoroso controllo di qualità nel processo di produzione
- Degradazione annuale molto bassa delle celle grazie alla migliore resistenza alle alte temperature
- Il design durevole e gli standard di produzione più elevati garantiscono affidabilità operativa e qualità

Caratteristiche del prodotto

- Connettori originali Stäubli MC4 EVO 2
- Disponibile in versione con cavo lungo
- Telaio realizzato in lega di alluminio anodizzato
- Tecnologia Multi-Bus Bar (MBB)
- Carico statico massimo fino a 5400 Pa

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI STC


Potenza massima Pmax (STC)	410 W
Imp corrente massima di potenza (STC)	12.91 A
Corrente di cortocircuito Isc (STC)	13.66 A
Tensione di potenza massima Vmp (STC)	31.76 V
Voc di tensione a circuito aperto (STC)	37.66 V
Rendimento del modulo	20.99 %

DATI ELETTRICI NMOT

Potenza massima Pmax (NMOT)	310 W
Imp corrente massima di potenza (NMOT)	10.56 A
Corrente di cortocircuito Isc (NMOT)	11.18 A
Tensione di potenza massima Vmp (NMOT)	29.36 V
Voc di tensione a circuito aperto (NMOT)	35.03 V

DATI ELETTRICI STC e NMOT

DATI MECCANICI



Materiale cellulare Mon Numero di celle 108	ono cristallino
Numero di celle 108	3
Numero di diodi di bypass 3	
Telaio Sì	
Tipo di collegamento Stau	aubli MC4 EVO2
Larghezza 1134	34 mm
Lunghezza 1722	22 mm
Altezza 30 n	mm
Peso prodotto 2020	200.000 g

Lunghezza del cavo	1.2 m	
Vetro con rivestimento antiriflesso	Sì	
Colore fondo	bianco	
Colore celle	Blu scuro	
Colore della struttura	Argento	
Vetro frontale	Vetro semi-temperato rivestito da 2,0 mm	

VALORI DI TEMPERATURA

Temperatura operativa nominale della cella	44 °C
Temperatura coeffficient lsc	0.050 %/K
Coefficiente di temperatura Pmpp	-0.350 %/K
Coefficiente di temperatura Uoc	-0.275 %/K

CONDIZIONI OPERATIVE

Portata massima del fusibile in serie	25 A
Temperatura di funzionamento [PIM]	-40+85 °C
Carico statico massimo sul lato anteriore	5400 Pa
Carico statico massimo sul lato posteriore	2400 Pa
Capacità di carico di corrente inversa	25 A

Apparecchiatura / Accessori

- Il prodotto viene consegnato intero, non è richiesto alcun assemblaggio da parte del cliente
- Sul pannello sono montati i connettori MC4 EVO 2
- Nel pannello sono già installati 3 diodi di bypass

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	PV MODULE	
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE Certificate PV Panels	
PDF	Scheda tecnica della famiglia di prodotti	M395-415P54LM-SF-F3_EN	


DATI LOGISTICI


Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854137181	Cartone di spedizione 36	1,739 mm x 1,120 mm x 1,147 mm	728150.00 g	2233.99 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo

prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO





DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.