

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Endura Hybrid Solar Panel Black

Endura Hybrid Components | Componenti per apparecchi ibridi



### Aree di applicazione

- Giardini e altre aree esterne
- Terrazze, balconi

### Vantaggi del prodotto

- In grado di utilizzare sia l'energia solare che l'energia proveniente dalla rete elettrica
- Installazione semplice e collegamento elettrico senza attrezzi, non sono necessarie conoscenze professionali, indipendente dall'alimentazione elettrica
- Voltaggio in corrente continua da 12 V per la massima sicurezza per l'uomo e per gli animali
- Disponibili tipi di prodotto per diversi utilizzi


### Caratteristiche del prodotto

- Carico massimo collegato per pannello solare = 24 W
- Protezione IP67 delle spine di connessione
- Quando è collegato alla rete elettrica, l'apparecchio passa automaticamente alla corrente di rete quando la batteria del pannello solare si esaurisce

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza          | 245 mm    |
| Larghezza          | 205 mm    |
| Altezza            | 390 mm    |
| Peso prodotto      | 1100,00 g |
| Lunghezza del cavo | 300 mm    |



ENDURA HYBRID SOLAR PANEL

MATERIALE & COLORI

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Colore del prodotto | Nero     |
| Materiale del corpo | Plastica |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Tipo di collegamento                   | Connettore veloce |
| Grado di protezione                    | IP44              |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03              |
| Con sorgente luminosa                  | No                |
| Replaceable light source               | No                |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |           |
|-------|-----------|
| Norme | CE / UKCA |
|-------|-----------|

Consigli per la sicurezza

- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                                                | Nome del documento                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA HYBRID SOLAR PANEL BK          |
|  | Informazioni tecniche aggiuntive               | Hybrid assembly in 3 steps EN         |
|  | Informazioni tecniche aggiuntive               | Hybrid Installation in 3 Schritten DE |
|  | Informazioni legali                            | ENDURA HYBRID COMPONENTS              |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration ENDURA HYBRID          |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration ENDURA HYBRID        |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075834620   | Astuccio<br>1                  | 217 mm x 257 mm x 128 mm                      | 1254.00 g  | 7.14 dm³  |
| 4058075834637   | Cartone di spedizione<br>4     | 448 mm x 270 mm x 281 mm                      | 5650.00 g  | 33.99 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.