

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Endura Classic Figo Cylinder Wall Sensor E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Paletti e apparecchi da parete con corpo in metallo grigio scuro, attacco E27 e sensore opzionale



### Aree di applicazione

- Facciate di edifici
- Aree di ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso
- Giardini e altre aree esterne

### Vantaggi del prodotto

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Installazione facile e veloce

### Caratteristiche del prodotto

- Opzioni disponibili con rilevatore di movimento PIR e sensore di luce diurna
- Opzioni con alloggiamento in acciaio inossidabile e alluminio
- Tipo di protezione: IP44

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tensione nominale           | 220...240 V   |
| Frequenza di rete           | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza λ        | -             |
| Distorsione armonica totale | -             |
| Classe di sicurezza         | I             |
| Modalità di funzionamento   | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 116,00 mm |
| Larghezza     | 165,00 mm |
| Altezza       | 270,00 mm |
| Peso prodotto | 750,00 g  |



ENDURA CLASSIC FIGO CYL W  
SEN E27DG

MATERIALE & COLORI

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio scuro    |
| Colore della struttura                   | Grigio scuro    |
| Materiale del corpo                      | Stainless steel |
| Materiale della copertura                | Vetro           |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C          |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C                 |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP44                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                         |
| Dimmerabile                            | No                           |
| Montaggio tipo                         | Surface                      |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Ambiente applicativo               | Outdoor |
| Lunghezza per il montaggio         | -       |
| Diametro del foro per il montaggio | -       |
| Profondità di incasso              | -       |
| Con sorgente luminosa              | No      |
| Replaceable light source           | No      |
| Definizione del portalampada       | E27     |

SENSORE

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di sensore                         | Luce / Movimento / PIR         |
| Tecnologia di sensore                   | Raggi infrarossi passivi (PIR) |
| Angolazione del rilevamento del sensore | 110 °                          |
| Area di rilevamento del sens.movimento  | 0...6 m                        |
| Soglia di rilevamento del sens. luce    | 0...30 lx                      |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 20W (LED da 12W) |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                                 |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA CLASSIC FIGO CYL WALL E27 DG |
|  | Informazioni legali                            | Legal insert I-Outdoor              |

| Documenti e certificati                                                           |                                  | Nome del documento              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità      | CE Declaration ENDURA CLASSIC   |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA | UKCA Declaration ENDURA CLASSIC |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075834866   | Astuccio<br>1                  | 127 mm x 182 mm x 298 mm                      | 877.00 g   | 6.89 dm³  |
| 4058075834873   | Cartone di spedizione<br>4     | 380 mm x 270 mm x 323 mm                      | 4145.00 g  | 33.14 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.