

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Vintage 1906 PenduLum Needle Beige

Vintage 1906 PenduLum Needle | Apparecchi a sospensione da interni, stile vintage, attacco E27



Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

Vantaggi del prodotto

- Scenari di luce individuali grazie alla combinazione con una lampada decorativa
- look and feel di alta qualità
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Design minimalista moderno
- Stile vintage se abbinato alle lampade 1906
- Opzioni di montaggio flessibile
- Cavo tessile da 2 m



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

DIMENSIONI E PESO

Diametro	100,00 mm
Altezza	2287,00 mm
Peso prodotto	355,00 g
Lunghezza del cavo	2000 mm



1906 PENDULUM NEEDLE E27 DG

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Beige
Colore della struttura	Beige
Materiale del corpo	Steel
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Suspended
Orientabile	Sì

Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	-

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 25 W (LED 15 W)
Numero di illuminanti inclusi	1

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	VINTAGE 1906 PENDULUM NEEDLE
	Informazioni legali	Safety insert G11219601
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Pendulum Needle

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854419478	Astuccio 1	112 mm x 112 mm x 218 mm	428.00 g	2.73 dm³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854419485	Cartone di spedizione 4	240 mm x 240 mm x 245 mm	2057.00 g	14.11 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Ulteriori informazioni su <https://www.ledvance.it/consumatore-privato/prodotti/i-prodotti-si-raccontano/vintage-edition-1906>

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.