

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Decor Spot Jupiter Silver 3 Spot

Decor Spot Jupiter | Apparecchi a soffitto con faretti orientabili



### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Cucine, spazi di lavoro
- Montaggio a soffitto o a parete

### Vantaggi del prodotto

- look and feel di alta qualità
- Facile montaggio

### Caratteristiche del prodotto

- La famiglia di apparecchi d'illuminazione comprende cinque versioni con un massimo di 4 faretti
- Interruttore on/off sulla versione a 1 testa per un facile utilizzo
- Teste regolabili



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 16,50 W       |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 105,000 mA    |
| Corrente di innesco                                           | 1.215 A       |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 280 µs        |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 116           |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 116           |
| Fattore di potenza λ                                          | > 0,5         |
| Distorsione armonica totale                                   | < 70 %        |
| Classe di sicurezza                                           | II            |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                                          | 550 lm             |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 1500 lm            |
| Efficienza luminosa                                      | 33 lm/W            |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K             |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo       |
| Indice di resa cromatica Ra                              | 80                 |
| Standard Deviation of Color Matching                     | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Intensità luminosa                                       | 440 cd             |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)              | <10 %              |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                 | ≤0.4               |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG1                |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 65 °               |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 500,00 mm |
| Larghezza     | 83,00 mm  |
| Altezza       | 155,00 mm |
| Peso prodotto | 1250,00 g |



DECOR SPOT JUPITER 500MM  
16.5W830

## MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Argento            |
| Colore della struttura                   | Argento            |
| Materiale del corpo                      | Steel              |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+40 °C             |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione                    | IP20                     |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                     |
| Dimmerabile                            | No                       |
| Montaggio tipo                         | Surface                  |
| Orientabile                            | Sì                       |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                       |
| Replaceable light source               | No                       |

## Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |           |
|-------|-----------|
| Norme | CE / UKCA |
|-------|-----------|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Temperatura di superficie limitata | No |
|------------------------------------|----|

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Decor Spot Jupiter Silver       |
|   | Informazioni legali                            | Decor Spot lights               |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration Decor Spot Pluto |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075828247   | Astuccio<br>1                  | 132 mm x 182 mm x 583 mm                      | 1465.00 g  | 14.01 dm³ |
| 4058075828254   | Cartone di spedizione<br>4     | 542 mm x 196 mm x 608 mm                      | 6727.00 g  | 64.59 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.