

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Spot Mercury GU10 Black 3x3.4W 927 DIM

Decor Spot Mercury Black | Apparecchi a soffitto realizzati con materiali misti con faretti GU10 orientabili e dimmerabili



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Cucine, spazi di lavoro
- Montaggio a soffitto o a parete

# Vantaggi del prodotto

- look and feel di alta qualità
- Alloggiamento di alta qualità con superficie bianca opaca o nera opaca
- Flessibile grazie alle lampade LED sostituibili
- Lampada OSRAM dimmerabile inclusa
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- La famiglia di apparecchi d'illuminazione comprende quattro versioni con un massimo di 4 faretti
- Materiale: metallo e legno
- Interruttore on/off sulla versione a 1 testa per un facile utilizzo
- Teste regolabili



# **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI

Potenza nominale	10,20 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	51,000 mA
Corrente di innesco	2,7 A
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	600 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	50
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	88
Fattore di potenza λ	0,7
Distorsione armonica totale	64 %
Classe di sicurezza	l
Modalità di funzionamento	Mains voltage

# Dati fotometrici

Flusso luminoso	690 lm	
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	690 lm	
Efficienza luminosa	68 lm/W	
Temperatura di colore	2700 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo	
Indice di resa cromatica Ra	90	
Standard Deviation of Color Matching	5 sdcm	
Intensità luminosa	400 cd	
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<10%	
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0.3	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1	
Ampiezza fascio luminoso	36 °	

# DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	520,00 mm
Larghezza	100,00 mm
Altezza	142,00 mm
Peso prodotto	1180,00 g



#### **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Decoro in legno Nero
Colore della struttura	Decoro in legno Nero
Materiale del corpo	Acciaio legno
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Si
Montaggio tipo	Surface
Orientabile	Si
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	GU10

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

# **SENSORE**

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme CE / UKCA	
-----------------	--

# ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 5 W LED	
Numero di illuminanti inclusi	3	

# Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

# Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

#### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Decor Spot Mercury
PDF	Informazioni legali	Decor LED Spot
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration LED Sport Octagon
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA UKCA Declaration LED/DECOR SPOT	

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075828087	Astuccio 1	132 mm x 132 mm x 583 mm	1358.00 g	10.16 dm <sup>3</sup>
4058075828094	Cartone di spedizione 4	598 mm x 280 mm x 289 mm	6155.00 g	48.39 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.