




SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PL INT 1200 V 42W 840

PANEL INTEGRATED | Pannelli da incasso, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e 1200x300



Arearie di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, sale conferenza
- Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori
- Adatto per sistemi da incasso a soffitto con griglia di 600 x 600 mm e 1200x300 mm

Vantaggi del prodotto

- Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
- Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W
- Design sottile <20 mm
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Driver integrato
- Installazione a sospensione possibile
- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 °C)

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	42,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50 Hz
Corrente nominale	180,000 mA
Corrente di innesco	0,19 A
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	16
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	13
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	21
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	5040 lm
Efficienza luminosa	120 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Aampiezza fascio luminoso	105 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1195,00 mm
Larghezza	295,00 mm
Altezza	20,00 mm
Peso prodotto	2400,00 g



PL INT 1200 V 840

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Dimmerabile	No
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Replaceable light source	No

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	150 mA
--------------------	--------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Modulo LED sostituibile	dal consumatore finale
-------------------------	------------------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	PL INT 600/1200 V 840
 Informazioni tecniche aggiuntive	PL INT 600/1200 V 840
 Informazioni legali	PANEL INTEGRATED V
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Dichiarazioni di conformità	PANEL INTEGRATED V

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854188213	Astuccio 1	309 mm x 29 mm x 1,210 mm	2815.00 g	10.84 dm ³
4099854242403	Cartone di spedizione 3	1,229 mm x 109 mm x 341 mm	9354.00 g	45.68 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.