

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Concrete Pyramid Pendant E27 Dark Grey

Decor Concrete | Apparecchi decorativi in cemento con prese E27



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- look and feel di alta qualità
- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio
- Vero legno utilizzato da alcuni tipi

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e cemento
- Cavo in tessuto



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| Tensione nominale | 220240 V |
|------------------------------|---------------|
| Frequenza di rete | 5060 Hz |
| Fattore di potenza λ | - |
| Classe di sicurezza | П |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

DIMENSIONI E PESO

| Diametro | 250,00 mm |
|---------------|------------|
| Altezza | 1175,00 mm |
| Peso prodotto | 1650,00 g |



DECOR CONCRETE PYRAMID PEND E27 DG

MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | Grigio scuro |
|--|----------------------|
| Colore della struttura | Grigio scuro |
| Materiale del corpo | Calcestruzzo Acciaio |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente | -20+40 °C |
|---------------------------|--------------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20+80 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Suspended |

| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
|------------------------------|--------------|
| Con sorgente luminosa | No |
| Replaceable light source | No |
| Definizione del portalampada | E27 |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme | CE / UKCA |
|------------------------------------|-----------|
| Temperatura di superficie limitata | No |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 25 W (LED 15 W) | |
|---|--|--|
| Numero di illuminanti inclusi | 1 | |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento | |
|-----|--|----------------------------|--|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR CONCRETE PENDANT E27 | |
| PDF | Informazioni legali | Safety insert G11219301 | |
| PDF | Dichiarazioni di conformità | DECOR LUM | |
| PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA | DECOR LUM | |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854459184 | Astuccio 1 | 277 mm x 277 mm x 188 mm | 2060.00 g | 14.43 dm ³ |
| 4099854459191 | Cartone di spedizione 4 | 575 mm x 290 mm x 400 mm | 8240.00 g | 66.70 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Pagina 4 di 4