

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

# Orbis Tube Bubble Glass 40CM Click CCT DIM IP44 White

Orbis Tube Bubble Glass | Apparecchio da specchio/parete con due temperature di colore regolabili e dimmerabile



### Aree di applicazione

- Interni
- Bagni (IP44)

### Vantaggi del prodotto

- Facile da installare e utilizzare
- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile
- Lunga durata grazie alla tecnologia LED

### Caratteristiche del prodotto

- Tipo di protezione: IP44
- Durata: fino a 30.000 ore
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White) o 4.000 K (Neutral White)
- Oscuramento continuo tramite un controllo touch
- Versione Click-CCT: temperatura colore regolabile in due step mediante commutazioni ripetute
- 2 diverse lunghezze disponibili
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Diffusore in policarbonato (PC).



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Potenza nominale                                              | 9,00 W              |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V         |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz          |
| Corrente nominale                                             | 70,000 mA           |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 192 µs              |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 52                  |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 44                  |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 71                  |
| Fattore di potenza λ                                          | > 0,5               |
| Distorsione armonica totale                                   | < 150 %             |
| Classe di sicurezza                                           | II                  |
| Modalità di funzionamento                                     | External LED driver |

Dati fotometrici

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Flusso luminoso                                          | 900 lm                       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 1000 lm                      |
| Efficienza luminosa                                      | 100 lm/W                     |
| Temperatura di colore                                    | 3000 ... 4000 K              |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo / Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80                          |
| Standard Deviation of Color Matching                     | 6 sdc <sub>m</sub>           |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0                          |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471                 | RG0                          |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 120 °                        |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 400,00 mm |
| Larghezza     | 70,00 mm  |
| Altezza       | 54,00 mm  |
| Peso prodotto | 500,00 g  |



ORBIS TUBE 40CM  
CLICKCCTDIMIP44

MATERIALE & COLORI

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco                                                       |
| Colore della struttura                   | Bianco                                                       |
| Materiale del corpo                      | Acrilonitrile butadiene stirene/Policarbonato (PC)/Alluminio |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC)                                           |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C                                                       |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento      | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione       | IP44                     |
| Dimmerabile               | Sì                       |
| Montaggio tipo            | Surface                  |
| Ambiente applicativo      | IndoorIndoor             |
| Con sorgente luminosa     | Sì                       |
| Replaceable light source  | No                       |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 10000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA        |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Resistenza agli urti di un pallone | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Verificare l'idoneità della parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere una consulenza professionale.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                                                | Nome del documento                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ORBIS TUBE                         |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219301            |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854450549   | Astuccio<br>1                  | 97 mm x 422 mm x 83 mm                        | 685.00 g   | 3.40 dm³  |
| 4099854450556   | Cartone di spedizione<br>4     | 440 mm x 212 mm x 191 mm                      | 2740.00 g  | 17.82 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.