

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW

FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW | Interfaccia per interruttori di illuminazione standard, controllo di un massimo di 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante, installazione in scatole da incasso standard, consente



Aree di applicazione

- Illuminazione di un unico ambiente fino a 300 mq con una sola unità di controllo
- È possibile controllare manualmente fino a 4 aree di ingresso e uscita in modo sincronizzato
- Collegamento di sensori di luce e presenza per il controllo automatizzato della luce
- Applicazioni RGB e Tunable White

Vantaggi del prodotto

- Compatibile con interruttori della luce standard
- Creazione semplice di scene tramite app
- Accensione semplificata grazie alle modalità di funzionamento predefinite
- Alimentazione DALI integrata
- Regolazione di tutte le impostazioni tramite smartphone
- Fino a 4 gruppi controllabili separatamente
- Supporto della funzione sciame

Caratteristiche del prodotto

- Unità di controllo compatta certificata DALI-2 per un massimo di 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante
- Installazione in scatole standard da incasso
- Interfaccia a pulsanti per controllare separatamente la luminosità e la temperatura del colore
- Un canale di uscita DALI (Broadcast o Groupcast)
- Supporta il driver DALI DT8 Tunable White
- Connessione smartphone tramite Bluetooth per controllo e configurazione

- Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m
- Lunghezza del cavo del pulsante: fino a 50 m

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	3,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Tipo di corrente	DC
Input current	22 mA
Frequenza di rete	50...60 Hz
Frequenza di funzionamento	50/60 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	49,00 mm
Larghezza	48,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	48.00 mm
Altezza	22,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	22.00 mm
Spellatura dei cavi in ingresso	5...6 mm
Peso prodotto	40,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio chiaro
---------------------	---------------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+60 °C
t° max su punto di prova Tc	70 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+60 °C

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	30000
---------------------------------------	-------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di uscite di controllo	1
Max. accoppiatori a pulsante / sensori collegabili	4
Numero massimo di driver collegati	32
App per la messa in servizio	App (Android/ iOS)

App per lo strumento di controllo della luce	App (Android/ iOS)
Gruppi	4

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Tipo di installazione	Integrated in flush device box

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

– App per iOS e Android disponibile gratuitamente nell'App Store

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI 2 TW
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
	Guida completa all'installazione	Application Guide FLEX Control Units DALI2
	Guida completa all'installazione	Application Guide FLEX Control Units DALI-2
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW


DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075841901	Astuccio 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	57.00 g	0.30 dm³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075841918	Cartone di spedizione 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3847.00 g	24.29 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Riferimenti / Collegamenti

– Per informazioni aggiornate consultare www.ledvance.it/lms

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.