

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SENSOR CEILING MOUNTING KIT

SENSOR CEILING MOUNTING KIT | Adattatore per installazioni a superficie



Aree di applicazione

- Compatibile con SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI, SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI

Vantaggi del prodotto

- Installazione semplice a soffitto con clip a molla
- Morsetto cavo integrato

Caratteristiche del prodotto


- Consente il montaggio a superficie o ad incasso nel soffitto
- Montaggio a superficie: classe di protezione IP54
- Integrazione a soffitto: classe di protezione IP20

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	...
-------------------	-----

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	68,00 mm
Larghezza	68,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	68.00 mm
Altezza	44,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	44.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	-
Peso prodotto	80,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Tipo di installazione	Montaggio a superficie

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SENSOR CM KIT
	Dichiarazioni di conformità	SENSOR CM KIT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075843905	Astuccio 1	110 mm x 110 mm x 100 mm	144.00 g	1.21 dm ³
4058075843912	Cartone di spedizione 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	8032.00 g	70.71 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per informazioni aggiornate consultare www.ledvance.it/lms

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.