

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO HB P 200W 840 70DEG IP66 PS

HIGH BAY GEN 5 | Apparecchi a soffitto fino a 181 lm/W e attraente UGR



Aree di applicazione

- Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici
- Magazzini, capannoni logistici
- Industria
- Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall)

Vantaggi del prodotto

- Estremamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Multi Lumen) sull'alloggiamento
- UGR migliorato rispetto alle generazioni precedenti, fino a UGR ≤ 19 (<150W, 70°) in combinazione con riflettore
- Elevata efficienza luminosa
- Risparmio energetico fino al 70 % rispetto ai tradizionali apparecchi per illuminazione ad alte prestazioni
- Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto

Caratteristiche del prodotto

- Funzione Multi Lumen: step di potenza selezionabili
- Diversi flussi luminosi e angoli del fascio per altezze di montaggio da ~ 6 m a 18 m in 4000 K o 6500 K
- Dimmerabile 0-10 V
- $-\,$ Durata (L80/B10): fino a 100.000 ore (a 35 °C)




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	200 W / 173 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	880770 mA
Corrente di innesco	16.7 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	302 μs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	9
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	8
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	12
Fattore di potenza λ	> 0,95
Distorsione armonica totale	< 15 %
Classe di sicurezza	1
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver
Interfaccia per la regolazione	0-10V

Dati fotometrici


Flusso luminoso	35000 lm / 30275 lm
Efficienza luminosa	175 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	≤4 sdcm
Nessuno sfarfallio	Si
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	<0,4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	70 °




HB P 200W 840 70DEG IP66 PS




HB P 173W 840 70DEG IP66 PS




HB P 200W 840 70DEG IP66 PS set to 173W




HB P 200W 840 70DEG IP66 PS -



HB P 200W 840 70DEG IP66 PS - REFRACTOR




HB P 200W 840 70DEG IP66 PS -



HB P 200W 840 70DEG IP66 PS - REFLECTOR

DIMENSIONI E PESO

Diametro	321,00 mm
Altezza	162,00 mm
Peso prodotto	3300,00 g
Lunghezza del cavo	1500 mm



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Numero Ral [PIM]	RAL 9005
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-30+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40+80 °C
Tipo di collegamento	Cavo, 3-poli
Grado di protezione	IP66
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK10
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	L SUPERFICIE SOSPESA
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70	/B50 @ 25 °C	120000 h ¹⁾

Durata L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	100000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	49000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	200000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	825 mA
ECG - Tensione di uscita	< 5 %

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA / EAC / CB / ENEC / TÜV SÜD / EPD	
Temperatura di superficie limitata	Sì	
Resistenza agli urti di un pallone	No	
EPD	LEDV-00032-V01.01-EN	
Modulo LED sostituibile	non sostituibile	

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	HB BRACKET 138	4058075844643
	HB ALU REFLECTOR 500	4058075844582
	HB PC REFRACTOR 500	4058075844629
	HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT	4099854690624

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	HB EL CONV BOX REMOTE CONTROL	4099854719523

Apparecchiatura / Accessori

- Uncino di montaggio incluso
- Staffe di montaggio, riflettori e rifrattori disponibili come accessori separati

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	HB ACC UI	
POF	Informazioni legali	HB P	
POF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
POF	Informazioni legali	Safety Insert G11205496	
PDF	Dichiarazioni di conformità	HIGHBAY P	
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	HIGHBAY P	
POF	Certificati	ENEC HIGHBAY P ON_OFF	

Fotometrie e file di design	Nome del documento	
File IES (IES)	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS	
File IES (IES)	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS - REFLECTOR	
File IES (IES)	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS - REFRACTOR	
File LDT (Eulumdat)	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS	


	Fotometrie e file di design	Nome del documento	
	File LDT (Eulumdat)	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS - REFRACTOR	
	File LDT (Eulumdat)	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS - REFLECTOR	
	File ULD (DIALux)	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS	
	File ROLF (RELUX)	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS	
	File UGR (tabella UGR)	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS	
	File UGR (tabella UGR)	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS - REFRACTOR	
	File UGR (tabella UGR)	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS - REFLECTOR	
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS	
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS - REFRACTOR	
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS - REFLECTOR	
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	HB P 173W 840 70DEG IP66 PS	
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS - REFRACTOR	
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS - REFLECTOR	
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS set to 173W	
	CAD/BIM	Nome del documento	
	C. 272	Tomo do documento	
	BIM Revit 3D	High Bay G5	
STEP	CAD STEP 3D	HB G5 200	


DATI LOGISTICI


Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075844322	Cartone di spedizione 1	368 mm x 368 mm x 170 mm	3953.00 g	23.02 dm ³


Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO














Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.