

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block 10W 840 Single Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | Lampada a LED con morsetto per il collegamento diretto al soffitto o alla parete in cantieri edili o per lo spostamento



#### Aree di applicazione

- Nuovi cantieri o appartamenti e case per illuminazione temporanea
- Pratica luce temporanea per installazione a soffitto o a parete in ambienti interni
- Solo per uso in interni

#### Vantaggi del prodotto

- Luce ideale per cantieri edili, ristrutturazioni o traslochi
- Può essere montato facilmente e rapidamente
- Fornito in una scatola chiusa, il morsetto integrato garantisce un'installazione sicura a parete o a soffitto

# Caratteristiche del prodotto

- La lampada è dotata di un cavo di alimentazione integrato, compreso il morsetto
- La lampada può essere collegata direttamente alla corrente alternata 220-240 V senza presa
- High lumen output in cool white delivers bright energy-efficient light
- La sorgente luminosa non è sostituibile



## **DATI TECNICI**

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	10,00 W
Tensione nominale	220240 V
Corrente nominale	70,000 mA
Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)
Corrente di innesco	6,4 A
Frequenza di funzionamento	50/60 Hz
Frequenza di rete	50/60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5


## Dati fotometrici

Flusso luminoso	1055 lm
Efficienza luminosa	105 lm/W
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Tonalità di luce	840
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcm
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0.4

## Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	200 °

# **DIMENSIONI E PESO**



Diametro	60,00 mm
----------	----------

Peso prodotto	55,00 g		
TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO			
Temperatura ambiente	-20+40 °C		
Durata			
Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h		
ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg		
Senza mercurio	Sì		
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da ottobre 2024		
CARATTERISTICHE			
Dimmerabile	No		
CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE			
Grado di protezione	IP20		
Norme	CE / EAC / UKCA		
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1		
Classificazioni specifiche per paese			
Numero d'ordine	RENOVATION CLA7		
DATI LOGISTICI			
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C		
Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015			
Lunghezza	98,00 mm		
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	291.00 mm		
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	60.00 mm		
Indice di resa cromatica R9	1		

# Apparecchiatura / Accessori

- Cavo di alimentazione integrato lungo 13 cm e morsettiera in scatola chiusa

# Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.

#### **DOWNLOAD**

Documenti e certificati		Nome del documento	
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Renovation lamps	
POF	Dichiarazioni di conformità	Luminaires	
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	Luminaries	

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075845749	Astuccio 1	62 mm x 62 mm x 117 mm	63.00 g	0.45 dm <sup>3</sup>
4058075845756	Cartone di spedizione 10	338 mm x 143 mm x 129 mm	748.00 g	6.24 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.