

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Ceiling Fan Grill Square 55W CCT White

Ceiling fan grill | Griglia per ventilatore da soffitto a LED che combina luce e ventilazione



Aree di applicazione

- Interni
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

Vantaggi del prodotto

- Flusso d'aria adatto per 13-20 m²
- Imposta la temperatura del colore in base alle ore del giorno e all'utilizzo (cena, relax, eventi sociali...)
- Imposta l'emissione luminosa da 0 a 100% per il comfort personale
- Utilizzo piacevole durante la fase di sonno (basso rumore a bassa velocità)
- Aspetto estetico di una luminaire da soffitto
- Modalità estate/inverno
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Portata d'aria: max 700 m³/h
- Livelli di velocità: da 1 a 6 passi
- Timer: 1 ora / 2 ore / 4 ore
- Unità di controllo: telecomando
- Tipo di motore: CC
- $\,$ Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K $\,$



- Sorgente luminosa: 4200 lm
- Dimmerabile
- Grado di protezione: IP20

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	55,00 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	230,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	320
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	320
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 70 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3100 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	4200 lm
Efficienza luminosa	86 lm/W
Temperatura di colore	30006500 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	175.00 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	553,00 mm
Larghezza	553,00 mm
Altezza	157,00 mm
Peso prodotto	6800,00 g



CEILING FAN GRILL SQUARE CCT WT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco	
Colore della struttura	Bianco	
Materiale del corpo	Acciaio Plastica	
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C	
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg	

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Lunghezza per il montaggio	533,00 mm
Larghezza per il montaggio	553 mm
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
--	---------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Corda di sicurezza
- Richiede 2 batterie AAA (non incluse)

Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	CEILING FAN GRILL
PDF	Informazioni legali	Safety insert G11219301
PDF	Dichiarazioni di conformità	CEILING FAN GRILL
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	CEILING FAN GRILL

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854445613	Astuccio 1	630 mm x 630 mm x 214 mm	8528.00 g	84.94 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854445620	Cartone di spedizione 1	648 mm x 232 mm x 648 mm	9748.00 g	97.42 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.