

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Outdoor Flex 15M RGB IP65 Remote Control

OUTDOOR FLEX IP65 RGB | Striscia LED RGB robusta ed estensibile



## Aree di applicazione

- Giardini e altre aree esterne
- Adatto per applicazioni in interni ed esterni (IP64)

## Vantaggi del prodotto

- Luminosa, robusta e durevole

# Caratteristiche del prodotto

- Estendibile fino a 50 metri, max. 450 W
- Classe di protezione (striscia): IP65
- Classe di protezione (alimentazione): IP44
- Controllo del colore RGB

# **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI


Potenza nominale	100,00 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,90
Classe di sicurezza	II .

## Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1	
Ampiezza fascio luminoso	120 °	

## **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	15000,00 mm
Larghezza	16,00 mm
Altezza	8,00 mm
Peso prodotto	3600,00 g



OUTDOOR FLEX 15M RGB IP65 RC

# **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Bianco	
Colore della struttura	Bianco	
Materiale del corpo	Cloruro di polivinile (PVC)	

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Tipo di collegamento	Spina tipo F
Grado di protezione	IP65
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor

Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## **BATTERIA**

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme CE
----------

## Apparecchiatura / Accessori

- Equipaggiati con cavo 1.5 m e spina
- Avvolgicavo per una facile conservazione
- Telecomando e batteria inclusa
- Accessori di montaggio inclusi

# Consigli per la sicurezza

Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o
incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.

# **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Outdoor Flex	
POF	Informazioni legali	Safety insert G11226671	
POF	Dichiarazioni di conformità	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE	

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854449215	Astuccio 1	217 mm x 262 mm x 333 mm	4049.00 g	18.93 dm <sup>3</sup>
4099854449222	Cartone di spedizione 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	8769.00 g	41.39 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.